

Carpasol

Detergent de injecție-extracție

Proprietăți

Carpasol conține tenside cu acțiune intensivă și spumare redusă. Cu Carpasol obținem o curățenie profundă a fibrelor textile în covor. Murdăria va fi imediat dizolvată și aspirată cu mașina Injecție / extracție.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, fosfați 5-15%, solvenți solubili în apă, substanțe de întreținere, odoranți.
Valoare pH (concentrat): ca. 9,5 Valoare pH (soluție de întreținere): ca. 8,5

Domeniul de întrebuințare

Pe toate covoare și suprafețe textile colorate și necolorate, rezistente la apă și soluția de întreținere.

Întrebuințare

Mai întâi aspirați bine covorul.

Injecție / extracție:

În funcție de gradul murdăriei 0,5-1 litru, la 8 litri apă rece.

Introduceți soluția de întreținere în rezervorul mașinii. Aplicați soluția mai întâi pe locuri foarte murdare (pete), după care aplicați soluția cu adaptorul mașinii în mod uniform și în straturi suprapuse peste toată suprafața. Îndreptați periile covorului curățat cu ajutorul adaptorului mașinii, și nu mai călcați covorul până la uscare deplină.

Metoda cu pad-textil:

În funcție de gradul murdăriei 100-150 ml la 1 litru apă rece.

Introduceți soluția în flaconul de spray. Sprayati padul textil cu soluția de întreținere și fixați padul în mașină. Sprayati ca 1 metru pătrat economic cu soluția și prelucrați suprafața cu mașina în formațiuni circulare. Folosiți padul pe ambele fețe, după care îl înlocuiți cu unul curat.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



Curățarea- covoarelor

Consum pe metru pătrat

Injecție / extracție: 100 ml

Metoda cu pad textil: 5 ml

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

10 litri / canistre

200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 60 05 10

Art.-Nr. j 60 05 72

A se feri de îngheț!

