

# Hodrupa A

## Detergent anticoroziv, pentru pompă cu presiune, și mașini industriale

### Proprietăți

Hodrupa A este un detergent special, cu spumare redusă pentru înlăturarea uleiurilor minerale, gazelor de eșapament precum și funingine după incendii. Hodrupa A trebuie diluat cu apă la aplicare cu pompa cu presiune. Pentru curățirea mașinilor și a utilajelor aplicați produsul nediluat. Metalele neprotejate (fier, tablă) nu corodează după curățirea cu Hodrupa A. După norme: ÖNORM B 5105, 7,2 este indicat pentru canalizare cu separator de uleiuri.

### Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside anionice < 5%, tenside neionice < 5%, NTA < 5%, solvenți solubili în apă, substanțe alcaline, inhibitori de corosiune.

Valoare pH (concentrat): ca. 13 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 11,5-12

### Domeniul de întrebuințare

Se poate folosi pe toate suprafețele rezistente la apă și substanțe alcaline. Este predestinat pentru curățirea halelor industriale și atelierelor de lucru. Totodată este indicat și pentru curățirea suprafețelor după incendii, precum și pentru suprafețe metalice lăcuite și nelăcuite cum ar fi: utilaje de montaj, strunguri, ștanțe etc.

### Întrebuințare

Înainte de prima utilizare, verificați rezistența materialelor la un loc ascuns.

#### Curățenia de întreținere cu mașină de curățat pavimente:

200 ml la 8 litri apă rece.

#### Curățenia cu pompa cu presiune:

200 ml la 8 litri apă rece.

#### Decapare (după incendii):

800 ml la 8 litri apă rece.

Împrăștiați soluția pe suprafața de curățat, lăsați să acționeze 5 minute, frecați și absorbiți.

#### Curățirea mașinilor:

Aplicați produsul concentrat pe o lavetă sau alt material de curățat și frecați obiectele de curățat. Nu clătiți cu apă, pentru susținerea efectului anticorozivi.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



**Curățenia  
industrială /  
automatizată**

### Consum pe metru pătrat

Curățirea cu mașină:	1 ml	Decapare:	40 ml
Curățirea cu pompa cu presiune:	8 ml	Curățirea mașinilor:	10 ml

Xi; Irritant în concentrat;

R 36/38 Irritant pentru ochi și pentru piele. S 24/25 Evitați contactul cu pielea și ochii.

S 37/39 Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față.

Produsul conține substanțe alcaline.

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

### Ambalaj

10 litri / canistre  
200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 05 01 10  
Art.-Nr. j 05 01 72

