

## TRACTOR SAME MODEL EXPLORER<sup>3</sup> 100 DT E3



### CARACTERISTICI GENERALE

Motor DEUTZ EURO III cu 4 cilindri, turboalimentat, cu capacitate de 4038 cm<sup>3</sup>. Putere max. (2000 /25 /CE): 99 CP/73 kW. Motor răcit cu lichid / ulei. Radiator ulei motor / transmisie. Oprire motor cu cheia de contact. Motor compatibil cu Biodiesel până la 100 %. Capacitate rezervor combustibil: 160 l. Ambreiaj hidrostatic. Ambreiaj multi-disc PTO, comandat hidraulic, cu discuri imersate în ulei. Blocare electrohidraulică a diferențialului față și spate. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru de direcție cu dublu sens. Coloana volanului rabatabilă și reglabilă. Unghi de viraj: 55°. Manete laterale comandă cutie de viteze. Toba de eșapament cu evacuare pe cabină; cutie de viteze cu 5 rapoarte 15F + 15R; cârlig frontal; cârlig de prindere categoria C posterior; PTO spate: 540 – 1000 RPM; baterie: 12V-100h-650A; manual de utilizare și întreținere în limba română.

### ECHIPAMENTE STANDARDIZATE

C

Cutie de viteze 40km/h

Sistem hidraulic cu pompă de 56 l/min

Roti : 14.9 R24 față, 16.9 R 34 spate

Reglaj electronic motor

Extensie aripi spate

Cilindrii suplimentari

Filtru aer 8" cu ejector de praf

Distribuitori hidraulici auxiliari cu 4 prize rapide

Stabilizatori telescopici

Frână hidrostatică integral independentă pe toate cele 4 roți, cu discuri de frânare în baie de ulei, cu dispozitiv de excludere a franelor anterioare

Scaun textil

Aer conditionat

Girofar

CABINĂ ORIGINALĂ TESTATĂ FONIC: încălzire și ventilare, parbriz mobil, locaș radio,

2 lumini de lucru față și 2 lumini de lucru spate, ieșire spate pentru cabluri, lumini interioare

**Suport pentru contragreutăți + 8 contragreutăți față (320 kg)**

### OPȚIONALE

Predispoziție pentru ridicător frontal	
PTO fata + ridicător frontal	
Contragreutate fata pt. ridicător frontal (400 kg)	
Instalație de frânare pneumatică	
Carlig "C+D2" cu ajustare rapidă pentru instalație de frânare pneumatic	
Aripi fata	