

## TRACTOR DEUTZ-FAHR MODEL AGROFARM 420 DT E3



### CARACTERISTICI GENERALE

Motor EURO III cu 4 cilindri, turboalimentat, cu capacitatea de 4038 cm<sup>3</sup>. Putere max. La 2300 rpm (2000 /25 /CE ): 99 CP/73kW. Motor răcit cu lichid / ulei. Radiator ulei motor / transmisie. Oprire motor cu cheia de contact. Capacitate rezervor combustibil: 160l. Transmisie cu ungere forțată. Ambreiaj hidrostatic. Ambreiaj multi-disc PTO, comandat hidraulic, cu discuri imersate în ulei. Inversor cu sincroane. Blocare electrohidraulică a diferențialului față și spate. Direcție hidrostatică cu pompă independentă și cilindru de direcție cu dublu sens. Coloana volanului rabatabilă și reglabilă. Unghi de viraj: 55°. Manete laterale comandă cutie de viteze. Toba de esapament cu evacuare pe cabina; cutie de viteze cu 5 rapoarte 15F + 15R; carlig frontal; carlig de prindere categoria C posterior; 3 distribuitori hidraulici auxiliari cu cuplare rapidă; PTO spate: 540 – 1000 RPM; baterie: 12V-100h-650A; manual de utilizare și întreținere în limba română.

### ECHIPAMENTE STANDARDIZATE

D

Ecran DIGITAL: ore de lucru, viteză de rulare, viteză PTO, distanță parcursă	X
Sistem hidraulic cu pompă de 56l/min	X
Roti : 14.9 R24 față, 16.9 R 34 spate	X
Reglaj mecanic motor	X
Extensie aripi spate	X
Oglinzi telescopice exterioare	X
Filtru aer 8" cu ejector de praf	X
Mecanism ridicare spate	X
2 arbori viteză PTO, demontabili	X
Frână hidrostatică integral independentă pe toate cele 4 roți, cu discuri de frânare în baie de ulei	X
Scaun textil	X
2 faruri de lucru frontale suplimentare situate pe montantul cabinei	X
CABINĂ ORIGINALĂ TESTATĂ FONIC: încălzire și ventilare, parbriz mobil, locaș radio, 2 lumini de lucru față și 2 lumini de lucru spate, ieșire spate pentru cabluri, lumini interioare	X
Cabină cu acoperiș standard	X
Girofar	X
<b>Aer conditionat</b>	X
<b>Suport pentru contragreutati + 8 contragreutati fata (320 kg)</b>	X

### OPTIONALE

Predispoziție pentru ridicător frontal	
PTO față + ridicător frontal	
Instalație de frânare pneumatică	
Cârlig C+D2 cu ajustare rapidă prnteu instalație de frânare pneumatică	
Aripi față	
Contragreutăți față 400 kg	