



### CARACTERISTICI GENERALE

Motor EURO III, în 6 cilindri, turbo intercooler. Capacitatea de 6000 cm<sup>3</sup>. Putere max.(2000/25/CE) 140 CP/102,73 Kw. Răcire lichid/ulei. Filtru aer uscat cu cartuş dublu. Capacitate rezervor motorină: 130l. PTO posterior cu servocomandă hidraulică. Unghi de viraj: 50°. Blocare diferențial anterioară mecanică. Ridicare posteroara mecanica. Capacitate maximă de ridicare 5400 kg. Capacitate pompe: 68 l/min. Legătură în trei puncte cu stabilizatori telescopici. Platformă plană a podelei fixată pe silentblocuri. manual de utilizare și întreținere în limba română. PTO spate: 540/1000rpm, cutie de viteze cu minireductor 24F+12R; carlig frontal; cârlig spate de prindere, categoria „C”, baterie: 12V-120H-520A. Manual de utilizare si intretinere in limba romana.

### ECHIPAMENTE STANDARDIZATE

**B**

Cabină originală: încălzire și ventilare, 4 lumini de lucru anterioare și 2 posterioare, ceas digital, locaș radio, 2 oglinzi retrovizoare interne, portiere cu deschidere diferențială	x
Centură de siguranță	x
Cutie de viteze 40 km/h	x
Roți 480/70R28 fata si 520/70R38 spate	x
Reglare electronic motor	x
Frânare integral hidrostatică cu frane independente cu discuri in baie de ulei pe toate cele 4 roți	x
Girofar	x
Aer condiționat	x
Suport pentru contragreutăți + 8 contragreutati (320 kg)	x
Distribuitori hidraulici auxiliari cu 4 prize rapide	x
Cilindrii suplimentari de ridicare (capacitate 7000kg)	x

### OPȚIONALE

Instalatie de franare pneumatica	
Distribuitori hidraulici auxiliari cu 6 prize rapide	
Aripi fata	