

Oferta Tehnico Financiara

Masina de curățat cu ultrasunete


Aplicații

- **Electronică** - orice contaminare, murdărie de pe placa de circuit sau curățarea componentelor
- **Medicină** - curățarea instrumentelor dentare și chirurgicale
- **Stomatologie și prostetică** - curățarea protezelor dentare și a clemelor
- **Bijuterie** - curățarea bijuteriilor
- **Ceasornicărie** - curățarea instrumentelor și a mecanismelor ceasurilor
- **Optică** - curățarea ochelarilor fără scoaterea lentilelor din rame, a oniectivelor și a lentilelor speciale
- **Armorerie** - curățarea armelor
- **Mecanică** - carburatoare, rulmenți, injectoare, etc
- **Numismatică** - pentru îndepărtarea resturilor de pastă de lustruit
- **Laboratoare** - curățarea cuvelor și echipamentelor (ex.: pipete de prelevare a probelor dinsticlă)
- **Industria tipografică** - curățarea canalelor rastelelor, înlăturarea fotopolimerilor neexpuși
- Oriunde este nevoie de curățare delicată nemecanică

Avantaje

- Durabilitate mare și garanție pe viață a carcasei
- Carcasă estetică, durabilă și consistentă, fabricată din tablă de oțel (întreținere ușoară a echipamentului)
- Costuri reduse de operare (design modular ce permite înlocuirea garniturilor oricărei componente)
- Lucru în sistem cu mai multe schimburi - 16h/24h
- Ajustare lină a frecvenței ultrasunetelor (soluție universală pentru următoarele industrii: electronică, bijuterie, fabricare ceasuri, prostetică, mecanică)
- Transmitere a ultrasunetelor de înaltă performanță (module nituite de bazin)
- Sistem de scurgere a lichidului folosit
- Panou de control convenabil
- Forma bazinului previne răspândirea stropilor și vaporilor de lichid

- **Modulele înșurubate și lipite de bazin permit un transfer corespunzător al ultrasunetelor**



www.elb-medical.ro

Panou de control convenabil



Diagramă a sistemului de curățare cu ultrasunete



1. Echiament de curățat cu ultrasunete RE-US100

- Curățător controlat digital
- Setare timp de lucru: 1-99 minute
- Setare în timp real al puterii ultrasunetelor și a temperaturii lichidului de curățat, între 0°C și 80°C
- Control al temperaturii lichidului de curățare (în cazul supraîncălzirii, procesul este oprit până la răcirea sa)
- Beep la un minut înainte de sfârșitul procesului și unul la sfârșit
- Dimensiuni interioare ale bazinului: 150 x 300 x H 200 mm
- Dimensiuni ale unității: 188 x 360 x H 350 mm
- **Capacitate: 7.3 L**
- Putere ultrasunete: 100 W
- Putere încălzire: 350 W

www.elb-medical.ro

Date tehnice

- Alimentare: 230V / 50 Hz
- Putere max. a generatorului de ultrasunete: 100 W
- Putere max. a elementului de încălzire: 350 W
- Capacitate bazin:
 - max. 7.3 L
 - optim 6 L
- Dimensiuni interioare ale bazinului: **150 x 300 x H 200 mm**
- Dimensiuni ale unității: **188 x 360 x H 350 mm**
- Capac, coș și carcasă fabricate din oțel inoxidabil
- Bazinul și alte piese din metal împământate (protejate ESD)

Echiptament standard

- Unitate de curățare
- Capac
- Pompă lichid

Echiptament opțional

- Detergent
- Coș oțel inoxidabil
- Coș plastic

Pret Ron fara TVA: 6,585.00

2. Echiptament de curățat cu ultrasunete RE-US200

- **Curățător controlat digital**
- Setare timp de lucru: 1-99 minute
- Setare în timp real al puterii ultrasunetelor și a temperaturii lichidului de curățat, între 0°C și 80°C
- Control al temperaturii lichidului de curățare (în cazul supraîncălzirii, procesul este oprit până la răcirea sa)
- Beep la un minut înainte de sfârșitul procesului și unul la sfârșit
- **Dimensiuni interioare ale bazinului: 240 x 300 x H 200 mm**
- **Dimensiuni ale unității: 278 x 365 x H 350 mm**
- **Capacitate: 12 L**
- **Putere ultrasunete: 200 W**
- **Putere încălzire: 500 W**

Date tehnice

- Alimentare: 230V / 50 Hz
- Putere max. a generatorului de ultrasunete: 200 W
- Putere max. a elementului de încălzire: 500 W
- Capacitate bazin:
 - max. 12 L
 - optim 10 L
- Dimensiuni interioare ale bazinului: **240 x 300 x H 200 mm**
- Dimensiuni ale unității: **278 x 365 x H 350 mm**
- Capac, coș și carcasă fabricate din oțel inoxidabil
- Bazinul și alte piese din metal împământate (protejate ESD)

www.elb-medical.ro

Echipament standard

- Unitate de curățare
- Capac
- Pompă lichid

Echipament opțional

- Detergent
- Coș oțel inoxidabil
- Coș plastic

Pret Ron fara TVA: 7,990.00

3. Echiament de curățat cu ultrasunete RE-US300

- **Curățător controlat digital**
- Setare timp de lucru: 1-99 minute
- Setare în timp real al puterii ultrasunetelor și a temperaturii lichidului de curățat, între 0°C și 80°C
- Control al temperaturii lichidului de curățare (în cazul supraîncălzirii, procesul este oprit până la răcirea sa)
- Beep la un minut înainte de sfârșitul procesului și unul la sfârșit
- **Dimensiuni interioare ale bazinului: 500 x 300 x H 200 mm**
- **Dimensiuni ale unității: 575 x 355 x H 350 mm**
- **Capacitate: 26 L**
- **Putere ultrasunete: 400 W**
- **Putere încălzire: 1000 W**

Date tehnice

- Alimentare: 230V / 50 Hz
- Putere max. a generatorului de ultrasunete: 400 W
- Putere max. a elementului de încălzire: 1000 W
- Capacitate bazin:
 - max. 26 L
 - optim 22 L
- Dimensiuni interioare ale bazinului: **500 x 300 x H 200 mm**
- Dimensiuni ale unității: **575 x 355 x H 350 mm**
- Capac, coș și carcasă fabricate din oțel inoxidabil
- Bazinul și alte piese din metal împământate (protejate ESD)

Echipament standard

- Unitate de curățare
- Capac
- Pompă lichid

Echipament opțional

- Detergent
- Coș oțel inoxidabil
- Coș plastic

Pret Ron fara TVA: 11,799.00

4. Echiament de curățat cu ultrasunete RE-US400

- **Curățător controlat digital**
- Setare timp de lucru: 1-99 minute
- Setare în timp real al puterii ultrasunetelor și a temperaturii lichidului de curățat, între 0°C și 80°C

www.elb-medical.ro

- Control al temperaturii lichidului de curățare (în cazul supraîncălzirii, procesul este oprit până la răcirea sa)
- Beep la un minut înainte de sfârșitul procesului și unul la sfârșit
- **Dimensiuni interioare ale bazinului: 600 x 500 x H 200 mm**
- **Dimensiuni ale unității: 700 x 550 x H 350 mm**
- **Capacitate: 60 L**
- **Putere ultrasunete: 800 W**
- **Putere încălzire: 2000 W**

Date tehnice

- Alimentare: 230V / 50 Hz
- Putere max. a generatorului de ultrasunete: 800 W
- Putere max. a elementului de încălzire: 2000 W
- Capacitate bazin:
 - max. 60 L
 - optim 50 L
- Dimensiuni interioare ale bazinului: **600 x 500 x H 200 mm**
- Dimensiuni ale unității: **700 x 550 x H 350 mm**
- Capac, coș și carcasă fabricate din oțel inoxidabil
- Bazinul și alte piese din metal împământate (protejate ESD)

Echiptament standard


- Unitate de curățare
- Capac
- Pompă lichid

Echiptament opțional

- Detergent
- Coș oțel inoxidabil
- Coș plastic

Pret Ron fara TVA: 22,647.00

Detergent pentru echipamente de curățat cu ultrasunete

Picture	Description	Cat.No	Price	Order
	<ul style="list-style-type: none"> • Detergent pentru echipamente de curățat cu ultrasunete • Preț pentru 1 litru 	DT-C55S ; DT-348	80.00 Ron	

www.elb-medical.ro

Nota:

- Preturile sunt exprimate in Ron fara TVA 24% inclus;
- Produsele corespund calitativ tuturor normelor tehnice ISO 9001 in vigoare ale C.E.E.
- Plata se face in termen de maxim 60 de zile de la facturare;
- Livrarea se face in maxim 5-10 zile de la primirea unei comenzi ferme in limita stocului disponibil;
- Garantie 12 luni.

www.elb-medical.ro