




ACCESORII MECANICE

- Tubulatura flexibila din aluminiu cu izolatie poliuretanică
- Grile circulare din aluminiu vopsite electrostatic
- Grile exterioara din aluminiu prevazuta cu filtru
- Grila exterioara cu inchidere gravitationala



include :

- ventilatoare centrifugale dubluaspirante echipate cu motoare cu rotor extern- DDM- evacuare aer viciat - introducere aer
- recuperator de caldura in placi aer-aer
- baterie racire/incalzire
- filtru aer G4
- flanse de legatura la tubulatura - mansoane antivibratie
- carcasa confectionata cu profil din aluminiu anodizat imbinat cu coltari metalici.
- panourile laterale din tabla galvanizata
- izolatie poliuretanică aluminizata autoadeziva de 10-20mm

CARACTERISTICI TEHNICE							220V-50Hz	
model	turatie	debit aer nom.	I _{max} .	Putere ventilator	dimensiuni	capacitate baterie incalzire	Pret	
	rpm	mc/h	A	kW	mm	KW	EURO	
AHU 146/190 7725C2	2200	1050	2 x 1,4	2 x 0,160	1400 x 1000 x 450	20	1410	
AHU 7/7 E6G3405	1320	2510	2 x 2,6	2 x 0,420	1500 x 1000 x 600	20	1693	
AHU 10/8 E6G3604	1220	3000	2 x 4,6	2 x 0,550	1500 x 1000 x 700	53	1997	
AHU 10/10 E6G3704	1380	4300	2 x 6,6	2 x 0,600	1600 x 1000 x 900	53	2300	
AHU 10/10 E6G3706 2V	1370	5500	3PH-2x 3,3	2 x 0,750	1800 x 1000 x 900	90	2611	