

ADEZIV PENTRU PARCHET - M522

Parkettklebstoff M 522

PRODUS

Adeziv de parchet pe bază de rășini sintetice în dispersie, cu conținut redus de apă, fără solvenți.

UTILIZARE

Numai la interior, pentru lipirea parchetului lamelar clasic masiv de dimensiuni normale, a parchetului de mici dimensiuni și a celui mozaic pe suporturi de ciment (beton, șape); se poate folosi și la încălzirea prin pardoseală.

Nu se recomandă la lipirea pe suporturi din plastic, metal, direct pe șape anhidrit, suporturi hidrofobe.

CARACTERISTICI PRODUS

- Culoare: Bej
- Greutate specifică: 1,40 g/cm³
- Consum: cca 0,7-1 kg/m² în funcție de parchet și suprafața suport
- Intervalul de aplicare la 20°C: cca 15 minute
- Rezistența definitivă: după circa 72 ore

PROPRIETĂȚI CARACTERISTICE

- slab mirositor;
- capacitate foarte bună de întindere;
- consum redus de material;
- interval suficient de aplicare;
- priză rapidă;
- rezistent la îmbătrânire;
- rezistență mare la lunecare și forfecare;

LIVRARE

Găleți **20 kg**, 24 găleți / 480 kg per palet
6 kg, 70 găleți / 420 kg per palet

DEPOZITARE

Garantat 12 luni, în mediu uscat, la temperaturi de peste +5°C, în ambalajele originale, închise etanș.

SUPRAFAȚA SUPORT

Suprafața suport va fi bine uscată, curată, lipsită de praf, grăsimi, uleiuri. Dacă este necesară aplicarea de amorse sau mase de șpaclu se recomandă utilizarea amorselor și maselor de nivelare Murexin; înainte de lipirea parchetului, masele de nivelare vor fi șlefuite.

Temperatura materialului de pardoseală va corespunde cu cea a suportului. Temperatura suportului, cea mai indicată pentru lipire este între +16°C și +22°C la umiditatea relativă a aerului mai mică de 65%. Parchetul care urmează să fie lipit va fi condiționat la temperatura încăperii.

Înainte de aplicarea peste un sistem de încălzire prin pardoseală sau pe un suport foarte absorbant, se va aplica o amorsă cu Tiefengrund LF.

APLICARE

Pentru aplicarea adezivului este necesară o racletă dințată cu dinții rari. Intervalul de aplicare este de circa 15 minute. Din acest motiv nu se recomandă aplicarea adezivului pe suprafețe mai mari decât pot fi acoperite cu parchet în timpul respectiv. Parchetul se va așeza cu o ușoară mișcare de împingere laterală în patul proaspăt de adeziv și se fixează prin ciocănire pentru ca dosul lamelei de parchet să intre pe toată suprafața în contact cu adezivul.

SOLICITARE

Parchetul lipit va fi încărcat numai după întărirea completă a adezivului. Pentru aceasta vor fi necesare până la 72 de ore. Numai atunci se poate și rașcheta.

DEBARASARE

Ambalajele golite vor fi reintroduse în sistemul ARA!

PROTECȚIA MUNCII

Informații detaliate, specifice privind echipamentul de protecție, precum și măsuri de protecția sănătății și a mediului, se găsesc în fișa tehnică de securitate.

INDICAȚII

Produs special destinat aplicării numai de către personal tehnic calificat. Respectați cu strictețe indicațiile din fișa tehnică! Garanția este acordată numai calității produselor noastre, nu și modului de aplicare a acestora, deoarece acesta nu este supus controlului nostru. Consultațiile verbale necesită o confirmare scrisă. Prin emiterea prezentei fișe tehnice toate instrucțiunile anterioare de aplicare își pierd valabilitatea.