

# CUVES DE STOCKAGE AdBlue 5000 et 9000 L

**2** Pompes  
garanties  
**ANS**  
Sauf pièces d'usure



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réservoir 5000 L ou 9000 L double paroi spécial ADBLue
- Coffre pour intégration station avec double fermeture à clé
- Trou d'inspection 16"
- Indicateur de niveau
- Détecteur de fuite
- Point de remplissage de 2" avec connexion étanche TODO - DN50
- Kit d'aspiration Inox avec crépine à clapet
- Ventilation de la cuve intérieur ( par le couvercle 16 " )
- Station de distribution 230 V débit 35 L/min
- Compteur digital ADBLue
- Plaque de support en acier inox avec porte-pistolet
- Pistolet automatique avec bec inox
- Flexible de refoulement EPDM ADBLue 6 M

### Cuve de stockage 5000 L spéciale AdBlue

Pompe 230 V 35 L/min  
Plaque support en acier inox  
Pistolet automatique  
6 m de tuyau de refoulement  
Tuyau d'aspiration 1,5 m  
Embout et colliers de serrage  
Code 159208

### Boîtier de gestion électronique

Tous les appareils électriques sont connectés au boîtier électrique et sont protégés par des coupe-circuits indépendants. Le fonctionnement de système électrique est commandé par le micro-indicateur de processus RIA250.

Le boîtier de gestion électronique permet de gérer :

- Indicateur du niveau de cuve par ultrasons ou par capteur 4 - 20mA
- Alarme trop-plein : Visuelle et sonore
- Alarme en cas de fuite dans la zone inter-paroi
- Alarmes en cas de dysfonctionnement des équipements
- Avertissement en cas d'endommagement des capteurs de mesure du niveau, des capteurs situés dans la zone inter-paroi de la cuve ou des capteurs capacitifs
- Eclairage de l'enceinte
- Régulation de température de l'armoire de distribution et de la cuve



Code	Désignation	Capacité nominale (L)	Capacité utile (L)	Débit pompe (L/min)	Tension pompe (V)	Dimensions l x Ht (cm)	Poids (kg)
<b>Cuves de stockage 5000 L</b>							
159207	Réservoir de stockage 5000 L équipé d'une pompe 230 V 35 L/min, 6 m de refoulement, compteur numérique, pistolet automatique avec bec inox	5000	4750	35	230	268 x 225 Ø 223	345
159208	Avec option RÉGULATEUR DE TEMPERATURE	5000	4750	35	230	268 x 225 Ø 223	345
<b>Cuves de stockage 9000 L</b>							
159236	Réservoir de stockage 9000 L équipé d'une pompe 230 V 35 L/min, 6 m de refoulement, compteur numérique, pistolet automatique avec bec inox	9000	8550	35	230	350 x 250 x 295	415
159237	Avec option RÉGULATEUR DE TEMPERATURE	9000	8550	35	230	350 x 250 x 295	415