

CAPETE DE PRESARE

	SP-12	SP-16
Lungimea mașinii	2.380 mm	3.300 mm
Lățimea mașinii	1.600 mm	2.070 mm
Înălțimea mașinii	1.618 mm	1.618 mm
Lungimea coșului	1.185 mm	1.635 mm
Lățimea coșului	1.350 mm	1.350 mm
Înălțimea orificiului de încărcare	1.200 mm	
Masa proprie	2.200 kg	2.600 kg
Randamentul motorului	5,5 kW	7,5 - 11 kW
Ulei hidraulic necesar	110 l	140 l
Randament în timpul de cadență	1,2 m ³	1,6 m ³
Timp de ciclu	53 sec	36 sec
Presiune de compactare	170 bar	180 bar
Forța de presare	270 kN - 380 kN	282 kN - 380 kN
Conexiunea electrică	3 x 400 V/50 Hz	
Siguranța necesară	25 A, tip C	32 A, tip C
Tipul conexiunii	CEE-5 x 32 A/6 h	
Raportul de compactare	1:5	

Rezervam dreptul de a modifica datele incluse în prospect.

CONTAINERE SCHIMBABLE

	Lungimea containerului	Lățimea containerului	Înălțimea containerului	Volumul Înălțimea	Transportare	Masa containerului
TT-24	5.650 mm	2.420 mm	2.350 mm	24,06m ³	Autoutilitară cu sistem Multilift	2.950 kg
TT-27	6.400 mm	2.420 mm	2.350 mm	27,29 m ³		3.250 kg
TT-32	7.150 mm	2.420 mm	2.350 mm	31,93 m ³		3.450 kg

Varianta de bază:

- Coș de bază de siguranță
- Semnalizator de nivel de ulei / defecțiune
- Comutator cu cheie, cu 2 chei
- Șină de conducere normală (3000 mm)
- Panou de comandă, cu operatorul în partea dreaptă a direcției de presare
- Priză și 5 m de cablu pentru conectarea electrică

Accesorii ce pot fi comandate:

- Zăvor hidraulic
- Unitate de comandă secundară
- Mecanisme de umplere fixe
 - de 1100 / 770 litri
 - de 240 / 120 litri
 - de 1100 / 770 / 240 / 120 litri (universal)
- Mecanisme de umplere mobile, cu motor și angrenaj individual
 - de 1100 / 770 litri
 - de 240 / 120 litri
 - de 1100 / 770 / 240 / 120 litri (universal)
- Mecanism de conducere întărit (8 mm)
- Coș care poate fi umplut de pe rampă
- Coș cu umplere interioară
- Start automat / pornire cu fotocelulă
- Panou de comandă, cu operatorul în partea stângă a direcției de presare
- Trimitere SMS la umplerea containerului (80 % sau 100 %)

Reprezentant in Romania:
SC EUROSTART SRL

Contact: dipl. ing. Bogdan Morcovescu

M: +40-(0)728-144.771

Mail: echipamente@eurostart-oradea.ro

AVERMANN-HORVÁTH GmbH