

Casa, Bricolaj & Petshop Sanitare
Sanitare și accesorii Suporturi
și accesorii de baie Suporturi și accesorii de baie

Set de reparații 185 bucăți garnituri pentru tehnico sanitară

Set de reparații 185 bucăți garnituri pentru instalații în tehnologia de construcție și servicii tehnico sanitară, gaze, aer. AMG

EG001

Set garnituri pentru Profesioniști și nu numai!

Oriunde te duci la reparații este întotdeauna la îndemână.

Nu este necesar numa un spațiu mic!

Fie într-un sertar sau în torpedo mașini, în cutia de scule sau chiar în buzunar. Set cu care se poate remedia defecțiunile constatate la unele tipuri de sisteme, instalați și utilaje din domeniul Tehnico-Sanitar și Gaze, Aer. Vine în ajutorul meseriașului printr-o mare variației și prin complexitatea sa. Garniturile din set sunt niște inele și șaibă plat non-metalice rezistente la diferite condiții și medii. Setul de 185 bucăți de garnituri conține un amestec de diferite dimensiuni. sunt realizate din Cauciuc, Termasil, ECO, FIBER, rezistent la medii agresive, cum ar fi combustibili, uleiuri și substanțe chimice, cat și la temperatură ridicată și la apă și presiune Setul este adresate pentru instalatorii din domeniul construcții și cei care lucrează în servicii tehnico sanitar și gaze. aer, cât și acelor meseriași care desfășoară o activitatea în diferite zone economice și industriale care au legături cu sisteme și instalați: apă, gaze, aer, lichide chimice și pentru persoane fizice care fac reparații, bricolaj casnic. Tipul de material primă pentru garniturile fabricate este determinat de condițiile de operare specifice sau limitele datorate de tip fluid, presiune, compatibilitatea chimică lichidă sau temperatură. Garniturile din această set sunt realizate din cea mai bună materie primă. Sunt așezate într-o cutie de plastic transparentă compartimentată. Cutia are dimensiunea 20,5cm x 12cm x 3cm și greutate 0,155 kg. În compartimente sunt așezate garnituri făcuți din materie primă Cauciuc, Termasil, ECO, FIBER cu mărimi

și bucăți diferite după cum urmează:

3/4" Garnitură kit de reparare / robinet semi rotativ WC -3 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet chiuvetă -12 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet umplere chiuvetă vană -13 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet umplere cadă-14 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet chiuvetă de bucătărie-12 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet perete umplere chiuvetă-vană -16 buc.

3/8"Garnitură kit de reparație/ cap armătură -4 buc.

1/2"Garnitură kit de reparație/ cap armătură -4 buc.

3/4"Garnitură kit de reparație/ cap armătură -4 buc.

Garnitură kit de reparație/ robinet trecere-3 buc.

14 x 18 x 2 Garnituri de etanșare fiber-10 buc.

12 x 18 x 2 Garnituri de etanșare fiber-10 buc.

10 x 15 x 2 Garnitură ECO-5 buc.

10 x 15 x 2 Garnitură Temasil-5 buc

10 x 15 x 2 Garnitură cauciuc-5 buc

12 x 18 x 2 Garnitură ECO-5 buc.

12 x 18 x 2 Garnitură Temasil -5 buc

20 x 30 x 2 Garnitură cauciuc -2 buc / ECO-2 buc

Garnitură rezistent la pentanal -11,5 x 18,5 x 2,5/-5 buc, 16,5 x 24 x 2,5-5 buc

16 x 24 x 2 Garnitură Temasil -5 buc / ECO-5 buc

16 x 24 x 3 Garnitură cauciuc -5 buc

14 x 18 x 2 ; 18 x 24 x 2 Garnitură Temasil -3-3 buc / ECO-3-3 buc

14 x 18 x 2 ; 18 x 24 x 2 Garnitură cauciuc -5-5 buc

10 x 19 x 3 g Garnitură cauciuc -5 buc

Are în componența sa și garnituri bune la butelii de gaz cele casnice.

Dimensiunea din tabelul de mai sus:

- primul număr este diametrul interior = 14 mm

-al doilea număr este diametrul exterior = 18 mm

- al treilea număr este diametru grosimi = 2 mm

Setul a fost ales și compus după cele mai des folosite mărimi.

Aceste mărimi sunt folosite la sisteme cu mărimi metric, col.

Setul conține garnituri de 185 bucăți în diferite mărimi.

Cutia cu garnituri are o greutatea brută de 0,195 kg

Garniturile FIBER

Sunt rezistente la căldură, îngheț, la diferență mare de temperatură, la vreme, acid și la alcalin

Parametrii tehnici,

Aceste proprietăți fizice de etanșare este valabilă la grosime max. 2,0 mm

Desemnarea: fibre vulcanizate (tip, SE)

Proprietăți mecanice

Densitate: 1,27-1,35 g / cm³

Rezistența la întindere

longitudinal:> 65 N / mm²

transversal:> 45 N / mm²

elongație

longitudinal:> 7%

transversal:> 8%

rezistență totală: 150 N / mm² (Grosime 10.0 mm)

Punct de aprindere: 350 ° C (aprox.)

Rezistența la temperatură: 105 ° C apă caldă

Proprietăți chimice

Conținutul de clorură de zinc: <0,05%

Umiditate: 6-9%

Extract de apă: pH 6

Disponibilitate:

Formă: coli

Grosimi: 1,0-10,0 mm

Toleranță pentru grosime: conform DIN 40604

Dimensiune: aproximativ 1200x2000mm

Culoare: roșu, negru

Garniturile Termasil

Compoziție:

Materialul primă al garnituri de etanșare este dintr-o placă cu un nivel ridicat de calitate constând dintr-un amestec de fibre aramide și minerale cu caracter de recuperatoare de formă care formează cu un liant special de cauciuc nitrilic pe această material numit Termasil.

Culoare, suprafață:

Albastru pe o parte cu finisaj antistatic.

Domeniu de aplicare:

Potrivit pentru etanșare la apă caldă și rece, pentru ulei, gaze și alte medii generale.

Parametrii tehnici:

Aceste proprietăți fizice de etanșare este valabilă la grosime max. 2,0 mm

temperatura de vârf [oC] 400

temperatura continuu [oC] 250

pentru abur [oC] 200

max. presiune [bar] 100

densitate DIN 28 090-2 [g / cm³] 1.9

Colaps ASTM F 36 [%] 8

Returul ASTM F 36 [%] 55

Tensiune reziduală 175oC DIN 52 913 [N / mm²] 30

Debit de gaz DIN 3535-6 / 94 [cm³ / min] 0,5

Coeficient de scurgere DIN 28 090-2 [mg / s / m] 0,04

Grosimea de umflare ASTM F 146

IRM 903 ulei 5 ore / 150 ° C [%] 4

Tip ASTM B. combustibil 5 ore / 23oC [%] 4

Garniturile ECO

Numele total:

TEMAFAST ECONOMY

Compoziție:

Etanșatul fără azbest.

Fibrele organice în liantul BNR.

Aplicare: apă, vapori de apă, gaze, uleiuri, substanțe chimice și generale.

Culoare: galben

Parametrii tehnici:

Aceste proprietăți fizice de etanșare este valabilă la grosime max. 2,0 mm

Temperatura:

temperatura de vârf [°C] 210

temperatura continuu [°C] 140

pentru abur [°C] 120

Presiune maximă [bar] 40

Densitate DIN 28 090-2 [g / cm³] 1,6 până la 1,9

Pierdere de căldură ASTM F 495 [%] 40

Stabilitate la presiune DIN 52 913 [Mpa] 20

Rezistența la fluide - Fluctuația grosimii

- Apă distilată max. ASTM F 146 [%] 10

- Fluid B, Cehia ISO 1817 ASTM F 146 [%] 15

- Ulei IRM 903, cehă ISO 1817 ASTM F 146 [%] 10

- Agent de răcire ASTM F 146 [%] 5

Collapse ASTM F 146 [%] 5 - 15

Retinerea ASTM F 146 [%] 50

Transmisia gazelor ASTM F 146 [%] 0,1

Garnituri Cauciuc

Materia primă NBR

Se pot folosi la sisteme și la instalații tehnico-sanitare gaze

Denumire chimica Cauciuc Nitrilic

Rezistență termică: -30 °C + 115 °C

Duritate : 70 Shore A
Rezistența la presiune : 240 bar în condiții optime.
Densitate : 1.00-1.3
Vâscozitate ML1 :30-95
Duritate :20-100
Rezistența la rupere: 40-260
Elongație (%) 700-100
Izolare electrică 2~17
Rezistentă la uleiuri
Rezistența la gaze
Rezistența la unele tipuri de radiații
Rezistența la benzine
Rezistența la unele tipuri de toluen
Nu sunt rezistente la esteri
Rezistența la alcooli
Nu sunt rezistente la eteri
Rezistența la unele cetone
Rezistența la anumite tipuri de acizi/etili
Rezistența la apă
Rezistența la unele tipuri de acizi organici
Rezistența înaltă la acizi anorganici
Rezistența joasă la acizi anorganici
Rezistența înaltă la baze anorganice
Rezistența joasă la baze anorganice

Garnituri cauciuc rezistent la pentanal

Domeniu de aplicare:

Rezistent la ulei și benzină. și este rezistentă și la pentan,

Parametrii tehnici:

Cauciucat NBR/S-MF/L-010

Culoare Alb

Densitate (informații disponibile nu sunt garantate) [g / cm³] 1,28

0,03 DIN 53 479

Duritate [Shore A] 60 5 DIN 53 505

Interval de temperatură [oC] -20 până la +60

Rezistența la întindere [MPa] min. 10 DIN 53 504

Specializarea. alungire [%] min. 350 DIN 53 504

Îmbătrânire 168 h 70 oC ISO 188

Duritate [Shore A] (max) 5

Rezistența la întindere [%] (max) - 20

Specializarea. alungire [%] (max) - 30

Rezistență medie la :

-la Pentan /168 de ore la 20 oC ISO 1817

-la Uleiul ASTM -3 /72 h la 100 ° C este ISO 1817

Duritate [Shore A] (max) 5

Umflarea [vol%] (max) 10 [W%] (max) - 8

Grosimea	toleranței	DIN 7715
----------	------------	----------

0,5 până la 1,6 mm	0,2 mm
--------------------	--------

0,7 până la 4,0 mm	0,3 mm
--------------------	--------

4,1 până la 6,3 mm	0,4 mm
--------------------	--------

6,4 - 10,0 mm	0,6 mm
---------------	--------

10,1 - 25,0 mm	0,8 mm
----------------	--------

25,1 - 40,0 mm	1,0 mm
----------------	--------

40,1 - 63,0 mm	1,5 mm
----------------	--------

Lățime Toleranță 2%

Lungimea toleranței 2%