

## Presă de balotat orizontală cu capăt închis H70

Presă de balotat orizontală de mare putere H70 ajută la realizarea greutateii optime a baloților pentru utilizatorii care exportă materiale. Capabilă să proceseze volume mari de material dificil și să ofere mai multe opțiuni decât presele verticale de balotat, H70 va prelucra rapid carton, plastic, sticle PET, textile, hârtie, aluminiu, deșeuri uscate și paie.



Recomandată pentru utilizatorii de volume mari, centrele de reciclare, contractorii de deșeuri, centrele de distribuție, supermarket-uri.

## CARACTERISTICI



Bară de forfecare de mare putere, cu forfecare în formă de V, pentru tăierea materialelor dificile



Evacuarea semiautomată tip ghilotină permite evacuarea completă a balotului



Motor de 18,5 kilowați pentru eficiență în compactarea baloților și în consumul de energie



Ciclu automat cu program anti-blocare



Sistemul de legare ușor, cu 4 fire, asigură că baloții rămân compactați



Indicatorul luminos "Balot plin" ajută la asigurarea operării în siguranță în locurile cu mai mulți utilizatori



## SPECIFICAȚII

- ✓ Dimensiuni balot: 750mm Î x 1100mm I x 1400mm A (variabil)
- ✓ Greutate balot: 450–800 kg
- ✓ Durata unui ciclu: 50–60 secunde
- ✓ Forța de compactare: până la 70 tone
- ✓ Dimensiuni: 2105mm Î (fără buncăr) x 7925mm I x 2005mm A
- ✓ Descărcarea completă a balotului
- ✓ Curent: 3 faze 380/440 volți. Motor de 18 Kw
- ✓ Gura de umplere: 1,960mm x 1,100mm
- ✓ Răcitor de ulei combinat cu încălzitor de ulei
- ✓ Selectare presiune duală
- ✓ Podea din oțel de 12 mm, cu conținut ridicat de carbon și partea superioară a plăcii de presare
- ✓ Ușa de evacuare de 40 de mm din oțel cu conținut ridicat de carbon
- ✓ Greutatea mașinii: aproximativ 9000 kg
- ✓ Nivel de zgomot: 80 dB



## OPȚIUNI

- Sistem de acționare diesel
- Sistem transportor
- Perforator 2 modele
- Buncăre diferite
- Pubelă cu sistem de montare a cârligului de ridicare
- Sistem cu cuști pentru ridicarea pubelelor
- Specificații marine
- Contract anual de servicii
- Întreținere la distanță
- Alimentator de 22 Kw. cu 3 faze 380/440 volți
- Răcitor de ulei cu capacitate superioară și rezervor de ulei mai mare