

FISA TEHNICA

PRESĂ VERTICALĂ DE BALOTAT

PP1207, marca Strautmann

Specificații tehnice

Motor	4 Kw
Curent Electric	400V/3pH/50Hz, Cekon 5 pini 16A
Forta de presare	200 bar, pompa cu bloc hidraulic, 580 Kn/58t forta
Cursa berbecului de presare	890 mm
Scoaterea Balotului	Automat pe bloc si cilindru hidraulic cu talpa hidraulica
Dimensiunea gurii de alimentare	1200 L x 600 H mm
Dimensiunea Balotului [LxIxH]	1200 x 800 max. 1100 x 730 mm
Ciclu de presare [sec.]	45
Greutate Balot B19	pana la 400 kg
Greutatea masinii [kg]	2500 kg

*greutatea balotului depinde de materialul balotat

Dimensiuni de gabarit

Greutatea masinii 2,3 t

Inaltimea transportului 2070 mm

Dotari standard

Ghidajele sunt in afara camerei de presare evitand astfel deteriorarea.

Structura de rezistenta din profile I. Rezistenta secundara profile U.

Usa cu deschidere automata.

Sistem electrohidraulic ce va permite lucru pe multicomanda.



S.C. AD STIL EQUIPMENTS S.R.L.

J04/835/2016

CUI: RO 36250296

Calea Moinești 24, 600281 Bacău



Nr. certificat : 5910
ISO 9001:2015

Soluții în domeniul managementului și compactării deșeurilor

Scoaterea balotului se face automat . ARE PROPRIUL SISTEM DE ACTIONARE HIDRAULIC.

Usa intarita in Weldox.

Cursa berbecului de presare 880 mm.

Legare cu sarma sau banda.

Greifer de tensionare a legaturii si de ghidare a firului incluse.

Carlige de retentie si prevenire a reexpandari materialelor presate.

Pentru orice alte detalii sau nelamuriri va stam cu drag la dispozitie!

Cu deosebită considerație / Best regards

Alexandra Ivan

Mobil: +40 751 236 517

Abatorului 6A, Nicolae Balcescu

Bacău, România

alexandra.ivan@mbtro.com