



## KBE 32

Mașină de găurit ecologică cu carotă cu stand electromagnetic de până la 32 mm

Mașină de centrare cu stand electromagnetic Endurance cu 1 treaptă de viteză, compactă și precisă, cu funcționalitate de bază pentru centrare, în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 270 94 61 00 0

### Detalii

- + Pentru utilizare intensivă datorită calității ridicate a prelucrării și ghidajului interior al cablului motorului.
- + Durată de viață fără compromisuri prin designul durabil al angrenajul cu un timp de operare de până la 400 de ore.
- + Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere și cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
- + Raport excelent preț / performanță.
- + Răcire internă.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

### Livrare

- + 1 buc. pompă manuală
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. geantă plastic
- + 1 buc. suport pentru sticle
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. cheie imbus 5 mm

### Caracteristica produsului

- + Roată de mână reversibilă pentru avans

### Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

Lucru deasupra capului





# FEIN

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

770 W

Turație în sarcină

450 rot./min

Turație la mers în gol

700 rot./min

Ø max. carotă HM

32 mm

Ø max. carotă HSS

32 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Sistem de prindere carote

3/4" Weldon

Cursa de lucru

90 mm

Forța de fixare a magnetului

10 000 N

Cablu cu ștecher

3 m

Greutate conform EPTA

10,80 kg

## Imagini de aplicație



