

KBE 36 MAGSPEED

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic de până la 36 mm

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 273 24 61 00 0



Detalii

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
- + O capacitate de aşchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei stabile a turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min. – ideal pentru burghiile de centruit HM.
- + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire!
- + Accesibilitate bună în locuri înguste grație conceptului de operare intuitiv.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Roată de mână pentru avans reversibilă fără scule.
- + Locaș pentru cheia imbus de 5 mm direct pe mașină.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetă
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm
- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. cheie imbus de 5 mm
- + 1 buc. geantă plastic

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetă
- + Roată de mână reversibilă pentru avans
- + Senzor de răsturnare

Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm



Lucru deasupra capului



Pentru lucrări de montaj





Pentru ateliere



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 600 W

Putere în sarcină

1 200 W

Motor

fără perii

Turație în sarcină

620 rot./min

Turație la mers în gol

620 rot./min

Ø max. carotă HM

36 mm

Ø max. carotă HSS

20 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Sistem de prindere carote

3/4" Weldon

Cursa de lucru

107 mm

Forța de fixare a magnetului

10 000 N

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

11,00 kg

Imagini de aplicație

