

## FURTUN TRANSPARENT CU SPIRĂ ROȘIE DIN PVC



**Structură:** Spiră roșie din PVC rigid și perete din PVC suplu transparent.

**Caracteristici:** Fără ftalați, construit după normele CE 2002/72 - 06/08/2002 modificate cu CE2007/19 - 02/04/2007.

**Utilizări:** conceput în special pentru industria viticolă dar și pentru absorbția și refularea apei potabile sau diverselor lichide alimentare. Structura sa asigură o rezistență crescută la agenții extrinseci, evită zonele de acumulare și ușurează curățarea.

Toleranță alcool de până la 50% volum.

**Temperatura de lucru:** -25° C până la +60° C

Lungimi role: 25/50 m

Ø interior (mm)	Toleranță Ø interior	Rază de curbură	Greutate (g/m)	Vacuum (m/H <sub>2</sub> O)	Presiune (bar)	Cod articol
40	± 2%	200	710	900	6	7011260
51	± 2%	250	970	900	5	7011261
63	± 2%	315	1405	800	4,5	7011262
102	± 2%	500	2600	800	3	7011263
127	± 2%	625	3395	800	3	7011264

\*La cerere vă putem oferi alte diametre și culori decât cele prezentate în tabelele de mai sus.

\*\*În funcție de instalație sau condițiile de utilizare, vacuumul și/sau presiunile pot diferi față de datele prezentate în tabele. În situații speciale, transmiteți-ne o scurtă descriere a aplicațiilor în care doriți să folosiți furtunul și vă putem acorda consultanță. Datele tehnice prezentate în tabelele de mai sus au fost măsurate la o temperatură de lucru de 20° C.