



SIMEX
HEAVY MADE EASY

GAMMA

PLC

FRESATRICI STRADALI

AUTOLIVELLANTI CON NASTRO

PLC 18

PLC 24

PLC 30

PLC 40

- Scavo pulito
- Profondità di fresatura costante
- Piani perfetti con passate affiancate
- Massima sicurezza
- Stabilità ed assenza di vibrazioni
- Visibilità ottimale per l'operatore

FRESATRICI STRADALI AUTOLIVELLANTI CON NASTRO

PLC 18
PLC 24
PLC 30
PLC 40



Le fresatrici autolivellanti Simex PLC permettono di **pulire il canale fresato e di depositare il materiale** sul lato destro o sinistro. **Grazie al sistema autolivellante la profondità di fresatura è costante** in qualsiasi condizione. Risultano **indispensabili laddove si voglia ottimizzare il recupero del materiale fresato** sia per il riutilizzo in loco, che per il trasporto altrove.

Possibilità di abbattimento delle polveri grazie alla predisposizione per impianto acqua.

SIMEX PERFORMER
•brevetto•



VANTAGGI

- Scavo pulito
- Profondità di fresatura costante
- Piani perfetti con passate affiancate
- Massima sicurezza
- Stabilità ed assenza di vibrazioni
- Visibilità ottimale per l'operatore

DATI TECNICI		PLC 18	PLC 24	PLC 30	PLC 40
Larghezza tamburo standard	mm inch	450 18	600 24	750 30	1000 40
Profondità massima	mm inch	150 6	170 7	170 7	130 5
Regolazione profondità		Indipendente destra/sinistra, meccanica - Idraulica Optional			
Traslazione laterale		Idraulica			
Inclinazione trasversale		Automatica			
Inclinazione		16°			
Peso operativo (1)	kg lbs	945 2080	1100 2400	1200 2650	1360 3000
Portata olio richiesta	l/min gpm	85 - 120 22 - 32	100 - 150 27 - 40	110 - 170 29 - 45	110 - 190 29 - 50
Massima pressione olio	BAR psi	300 4350	300 4350	300 4350	300 4350

(1) È responsabilità dell'installatore la verifica delle caratteristiche della macchina motrice, che devono essere idonee al peso e alle caratteristiche dell'attrezzatura. Si declina ogni responsabilità per le informazioni fornite. Con riserva di modifiche tecniche.

