

Trinciatrice da braccio

TCB / TCM / TCS / TCE / TCR





Specifiche Tecniche





Trinciatrice da braccio adatta a trinciare erba, arbusti, rovi, cespugli e vegetazione legnosa, per Escavatori e Retroescavatori.

Slitte laterali di appoggio con pattini di usura sostituibili.

Supporto autolivellante con piastra liscia (attacco a perni per escavatore optional).

Struttura completamente chiusa per protezione. Diversi tipi di utensili disponibili (su richiesta). Possibilità di montaggio girevole a 180° (optional).

Trinciatrice da braccio

| | | ТСВ | TCM | | TCS | | TCE | | TCR | | |
|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELLO | | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 90 | 110 | 95 | 115 | 125 |
| Caratteristiche tecniche | um | | | | | | | | | | |
| Larghezza lavoro | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 950 | 1150 | 1250 |
| Portata olio min-max | mm | 18-20 | 32-40 | | 35-45 | | 50-60 | | 65-75 | | |
| Pressione olio min-max | bar | lt/min | 180-220 | | 180-220 | | 200-220 | | 200-220 | | |
| Peso dotazione standard | kg | 100 | 175 | 200 | 245 | 275 | 440 | 470 | 440 | 480 | 495 |
| Max taglio | Ø mm | 20 | 30 | | 30 | | 40 | | 50 | | |
| Coltello | n. | 10 | _ | | _ | | _ | - | _ | _ | _ |
| Mazza | n. | 10 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 8 | 10 | 12 |
| | ton | 1,5-2,5 | 2,5-3,5 | | 3,5-5,5 | | 5,5-8,0 | | 7,0-9,0 | | |
| | ton | _ | _ | | _ | | 6,0-9,0 | | 8,0-10,0 | | |
| Dimensioni d'ingombro senza optional | A cm B cm C cm | 63 55 65 | 90 60 75 | 110 60 75 | 95 58 84 | 115 58 84 | 90 60 75 | 110 60 75 | 115 69 94 | 135 69 94 | 145 88 94 |







ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI



f S in