



Trinciatrice forestale frontale

TFM / TFF



Specifiche Tecniche



Trinciatrice forestale adatta a trinciare arbusti, rovi, cespugli e abbattimento e trinciatura di rami e alberi fino a 15 cm.

Abbattirami meccanico di protezione.


Cofano **apribile idraulicamente** per ispezione.

Slitte di appoggio con pattini sostituibili.

Rotore con **mazze mobili a scomparsa** per i mod. TFM.

Rotore con **utensili fissi** con inserti antiusura per i mod. TFF.

Trinciatrice forestale frontale

MODELLO		TFM 160	TFM 180	TFF 160	TFF 180
Caratteristiche tecniche	um				
Larghezza di lavoro	mm	1600	1800	1600	1800
Portata olio min-max	lt/min	100-130		100-130	
Pressione olio min-max	bar	200-300		200-300	
Peso dotazione standard	kg	1170	1260	1230	1300
Max tagli	Ø mm	150		180	
 Mazza mobile a scomparsa	n.	30	34	-	
 Utensile fisso con inserti antiusura	n.	-		42	
 ton	ton	3,0-4,8	3,5-5,2	3,0-4,8	3,5-5,2
 ton	ton	6,0-8,5	7,0-9,5	6,0-8,5	7,0-9,5
 ton	ton	6,0-8,5	7,0-9,5	6,0-8,5	7,0-9,5
 Dimensioni d'ingombro senza optional	A cm B cm C cm	189 155 111	209 155 111	189 155 111	209 155 111



ACCESSORI PER MACCHINE OPERATRICI



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel +39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

YOUR BEST CHOICE SINCE 1985.

