

Tabel specificatii tehnice

- Motor ISEKI 3 cilindri diesel, 1123 cmc Putere maxima: 27 CP; putere nominala 24 CP / 2500 rpm
- Transmisie Automata hidraulica, cu 2 rapoarte cuplabile in conditii grele Viteza maxima: 15 km/h
 - Diferential blocabil pe puntea spate (actionat prin pedala)
 - Sistem tractiune 4x4 nepermanent
- Sisteme cuplare Cuplaj universal tip triunghi pentru accesorii puntea fata 2 brate actionate hidraulic pentru accesorii puntea spate
- Sistem remorcare universal Kit cardan transmisie fata 2000 rpm Kit cardan transmisie spate 540 rpm Kit cardan transmisie intermediar (intre punti) 2000 rpm Kit hidraulic fata / spate (2+2 prize hidraulice)
 - Sistem hidraulic Simplu – circuit Pompa hidraulica 24l/min, 150 bar
 - Sistem franare Frane cu disc in baie de ulei, actionand asupra puntii spate
 - Sistem directie Servodirectie asistata hidraulic
 - Sistem iluminare Conform cu legislatia europeana in vigoare Girofar
- Confort Cabina inchisa, 2 usi, stergator parbriz, 2 oglinzi retrovizoare, parasolar Sistem incalzire cabina
 - Antifonare cabina
 - Dimensiuni (Lxlxh) 2.480 x 1.165 x 1.960 mm
 - Greutate la gol 620 kg
 - Greutate maxima 1.750 kg