

## Impermeabilizant profunzime IDROSILAN



### Aplicatii:

**Idrosilan** este un impermeabilizant cu protectie la apa, cu vascozitate redusa, bazat pe oligomeri silani si solventi hidrocarbonati ce patrunde in profunzimea materialului si asigura protectie atat la exterior cat si la interior pentru piatra naturala, granit, marmura, travertin, compozit, caramida, mozaic, ciment.

**Idrosilan** este un impregnant de profunzime ce reduce formarea umezelii, astfel inhiband formarea de saruri si eflorescente de suprafata. De asemenea reduce absorbtia de apa prevenind aparitia mucegaiului si a algelor. Protejeaza impotriva mizeriei rezultate in urmapoluarii, facand curatarea materialului mult mai usoara.

**Idrosilan** nu modifica permeabilitatea la vapori si permite transpiratia materialelor tratate, lasandu-le protejate impotriva agentilor atmosferici, ploilor acide si luminii solare. Actiunea de protectie poate dura pana la **5 ani**, daca produsul este aplicat corect si pana la saturarea completa a materialului.

### Mod de folosire:

Produsul nu se dilueaza (este gata de utilizare).

Pe suprafata perfect curata si uscata aplicati din abundenta IDROSILAN folosind un vaporizator de joasa presiune sau un ruluu. Una sau doua maini trebuie aplicate (3-4 ore intre aplicari). La tratatarea suprafetelor verticale evitati scurgerea pe suport a produsului.

Recomandam sa efectuati o proba in prealabil.

### Consum:

Materiale foarte absorbante : 10 – 12 l la 100 mp

Materiale cu absorbtie medie : 5-10 l la 100 mp

Ciment : 12-15 l la 100 mp

### Avertismente:

R10 – Produs inflamabil

S16 – Tineti departe de surse de caldura

S2 – Nu lasati la indemana copiilor

**Ambalare** : Recipiente de 1l, 5l, 10l si 25l

**Limite responsabilitate** : producatorul nu isi asuma raspunderea pentru folosirea necorespunzatoare sau incorecta a produsului.