

IDROSTOP Impermeabilizant efect natural




Descriere si caracteristici:

IDROSTOP este un impermeabilizant protectie la apa concentrat, cu mare putere de penetrare, potrivit pentru orice tip de piatra naturala. Poate fi folosit atat pentru protectie la interior cat si pentru protectie la exterior, chiar si in zone cu umiditate foarte mare.

Chiar daca este un produs pe baza de solvent, nu are un miros foarte puternic si nu modifica culoarea materialului.

Materiale : marmura, granit, compozit, mozaic, travertin, ciment

- Excelenta protectie la apa
- Penetrare in adancime
- Nu formeaza pelicula
- Nu ingalbeneste, rezistent la raze UV
- Putere mare de acoperire



Mod de folosire:

Aplicati produsul nediluat.

Pre-tratament – Inainte de montaj sau de chituire aplicati produsul pe materialul curat si uscat prin imersie sau prin pulverizare. Produsul penetreaza fara a lasa reziduuri si nu modifica culoarea materialului. Asteptati 24 ore inainte de montaj sau chituire.

Acest tratament face curatarea reziduurilor de chit mai usoara

Tratament post montaj – Aplicati produsul in mod uniform pe suprafata prin vaporizare sau pensulare. Produsul penetreaza si se usuca, dar in caz de exces acesta trebuie indepartat. Permeteti uscarea produsului pentru 4-6 ore inainte de deschiderea acesteia pentru trafic.

Consum : 8-15 m2/l

Proprietati fizico-chimice:

- | | |
|-----------------|--------------|
| ➤ Aspect | Lichid |
| ➤ Culoare/miros | Incolora |
| ➤ Miros | Usor solvent |
| ➤ Valabilitate | 36 luni |

Avertismente:

Pastrati produsul in ambalajul original etichetat. Produs pentru uz profesional. Utilizati produsul conform indicatiilor din prezenta fisa tehnica. Pentru mai multe informatii consultati fisa de siguranta.

