

» Mixer  
EHR 14.1 SK Set

» Mixer  
EHR 15.1 SB Set



## Mixer de greutate redusa pana la 30 Kg

### Utilizare:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare)
- Montataj gresie si faianta, Montaj piatra naturala, Gletuire, Tencuire

### CARACTERISTICI:

- Comutator electronic-reglarea vitezei fara trepte pentru evitarea stropirii
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Manere de mari dimensiuni - utilizare fara efort
- Priza in T - Mixare confortabila



## Mixer extrem de manevrabil pana la 40 kg

### Utilizare:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare, Mortar gata mixat)
- Montataj gresie si faianta, Montaj piatra naturala, Gletuire, Tencuire

### CARACTERISTICI:

- Comutator electronic-reglarea vitezei fara trepte pentru evitarea stropirii
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Maner arcuit pentru economie de spatiu - Usor de transportat si de depozitat
- Maner moale - mai putine vibratii

SPECIFICATII	EHR 14.1 SK SET
Putere	960 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	0-390 rpm
Viteza rotatie in gol	590 rpm
Diam. Max. Ø	120 mm
Conexiune	M 14 female
Greutate	2.9 kg
Pret	

Pachet livrare

in cutie  
cu mixer WG 120

SPECIFICATII	EHR 15.1 SB SET
Putere	1,050 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	0-450 rpm
Viteza rotatie in gol	800 rpm
Diam. Max. Ø	120 mm
Conexiune	M 14 female
Greutate	3.1 kg
Pret	

Pachet livrare

in cutie  
cu mixer WG 120



## Mixer EHR 18 S Set



### Mixerul universal pana la 40 kg

#### USE:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare, Mortar gata mixat)
- Montataj gresie si faianta, montaj gips-carton, Tencuire, Constructii civile

#### CARACTERISTICI:

- Comutator electronic-reglarea vitezei fara trepte pentru evitarea stropirii
- Capac cu ghidaj tip labirint - protectie impotriva prafului murdariei si a stropilor de apa
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Elemente de amortizare si protectie

## Mixer EHR 20.1 R Set



### Mixerul perfect ajustabil pana la 50 kg

#### USE:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare, Mortar gata mixat, tencuiei)
- Montataj gresie si faianta, montaj gips-carton, Tencuire, Constructii civile

#### CARACTERISTICI:

- Pornire lenta pentru evitarea stropirii
- Control temperatura
- Viteza constanta si reglabila fara trepte- setare optima in functie de materialul ce trebuie mixat
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Capac cu ghidaj tip labirint - protectie impotriva prafului murdariei si a stropilor de apa
- Elemente de amortizare si protectie

SPECIFICATII	EHR 18 S SET
Putere	1,100 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	0-450 rpm
Viteza rotatie in gol	800 rpm
Diam. Max. Ø	120 mm
Conexiune	M 14 female
Greutate	4.1 kg
Pret	

Pachet livrare in cutie  
cu mixer WG 120

SPECIFICATII	EHR 20.1 R SET
Putere	1,300 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	250-580 rpm
Diam. Max. Ø	140 mm
Conexiune	M 14 female
Greutate	4.9 kg
Pret	

Pachet livrare in cutie  
cu mixer MG 140



## Mixer EHR 20/2.5 S Set



max. 140

### Mixerul versatil pana la 50 kg

#### Utilizare:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare, Mortar gata mixat, tencuieli, sapa)
- Montataj gresie si faianta, Montaj piatra naturala, Gletuire, Tencuire

#### FEATURES:

- Comutator electronic-reglarea vitezei fara trepte pentru evitarea stropirii
- Reductor cu 2 viteze - potrivit pentru orice aplicatie
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Capac cu ghidaj tip labirint - protectie impotriva prafului murdariei si a stropilor de apa
- Elemente amortizare si protectie

## Mixer EHR 23/2.4 S Set



max. 180

### Mixerul puternic pana la 80 kg

#### Utilizare:

- Mixarea/Amestecarea materialelor de constructie cu vascozitate scazuta (ex. vopsea, adeziv, materiale umplere si nivelare, Mortar gata mixat, tencuieli, sapa rasini epoxidice, sigilanti)
- Montataj gresie si faianta, Montaj piatra naturala, Gletuire, Tencuire

#### FEATURES:

- Comutator electronic-reglarea vitezei fara trepte pentru evitarea stropirii
- Reductor cu 2 viteze - potrivit pentru orice aplicatie
- Conexiune directa M14 - putere efectiva transmisa, de mare concentricitate
- Capac cu ghidaj tip labirint - protectie impotriva prafului murdariei si a stropilor de apa
- Elemente amortizare si protectie

SPECIFICATII	EHR 20/2.5 S SET
Putere	1,300 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	0-250/0-450 rpm
Viteza rotatie in gol	400/730 rpm
Diam. Max. Ø	140 mm
Spindle connection	M 14 female
Greutate	5.1 kg

#### Pret

Pachet livrare in cutie  
cu mixer MG 140

SPECIFICATII	EHR 23/2.4 S SET
Putere	1,800 W
Alimentare	230 V ~
Viteza de rotatie	0-250/0-580 rpm
Viteza rotatie in gol	440/970 rpm
Diam. Max. Ø	180 mm
Spindle connection	M 14 female
Greutate	6.9 kg

#### Pret

Pachet livrare in cutie  
cu mixer MG 160

