

## OFERTA PANOU RGB – 1,10x2,6m - full color

### 1. Specificatii tehnice ALPHA EXCITE 48x112

Producator:	<b>ADAPTIVE MICRO SYSTEMS - USA</b>
Model panou:	ALPHA EXCITE
Numar nuante culoare:	16 777 216, Pure Color™ 8-bit
Tehnologie:	LED-uri (1xR,1xG,1xB)
Durata de viata a LEDurilor:	>80 000 h
Numar de pixeli vertical:	48 pixeli
Numar de pixeli orizontal:	112 pixeli
Densitate pixeli:	1 884 pixeli / m
Distanta intre pixeli (pitch):	23 mm
Suprafata ecran cu LED-uri:	2,85 m
Luminozitate panou:	6 500 cd/m (6 500 NIT)
Reglare control intensitate :	10 niveluri
Controlul intensitatii luminoase:	automatic / manual
Unghiuri de maxima vizibilitate:	orizontal 140 ( 70) vertical 60 (+15, -45 )
Inaltime ecran LED-uri:	1104 mm
Lungime ecran LED-uri:	2576 mm
Inaltime panou in caseta:	1104 mm
Lungime panou in caseta:	2576 mm
Grosime panou in caseta:	170 mm (+75mm corniere fixare)
Greutate totala panou:	< 120 kg
Alimentare:	2,5 kVA instalat
Putere (consum maxim):	2 kW la testul de alb
Putere (consum mediu):	1-1,5 kW
Conectie Video semnal:	DVI
Mod de constructie:	Panou realizat din module etanse 16x16 pixeli de gabarit 368x368mm, 6,5kg, max.100W/modul, caseta UL50 tip 3R, IP44 din aluminiu ETANS ! NU necesita ventilatoare de racire.
Temperaturi de functionare :	-40 / +50 grade Celsius, termoprotectie automata pentru toate circuitele electronice
Agrementari :	ADAPTIVE MICRO SYSTEMS LLC – ISO9001 Echipament ROHS, marcaj CE si C-ETL-US ANSI/UL 60950-1, FCC part 15, Class A

### 2 Operare panou

Panourile se livreaza cu echipamente conexe pe care se pot derula prezentari video create si administrate cu ajutorul pachetului software OOHMedia.

In prezentarile create cu ajutorul acestui pachet se pot include toate Fonturile Windows si toate fisierele cu imagini sau cele video.

### **3 Echipamente de control si software**

Urmatoarele echipamente de control si software sunt incluse in cotatie:

- pachet software OOHMedia

### **4 Instalare & cablare**

Partea de constructii montaj la fata locului nu este inclusa in cotatii. Se vor livra instructiuni detaliate pentru partea de suport panou, prinderi si instructiuni de instalare panou si asistenta la fata locului.

Cablurile sunt standard Ethernet. Conectia se poate face si prin Internet.

### **5 Documentatie**

Livrarea include documentatia completa de cablare, indicatii privind structura de sustinere, manualul utilizatorului si instructiuni de service.

SC AD&T SOFT SRL  
Dobrovolschi Valentin  
0744526776