

## 2. Oferta utilaje

### 2.1. Filtru pentru fum si vapori de emulsie (debit 7.500m<sup>3</sup>/h), 1buc. :

*(Deserveste centralizat cele 7 masini de rectificat)*

Denumire filtru	: AS4/3/0 OIL
Poluant	: vapori de emulsie
Debit de filtrare (m <sup>3</sup> /h)	: max. 10.500
Suprafata de filtrare (m <sup>2</sup> )	: 51
Eficienta de filtrare (%)	: 99
Nivel de zgomot (dBA)	: < 60
Dimensiuni L x l x H (mm)	: 1300 x 1300 x 3300*

#### Are in componenta:

- 1 camera de linistire (corpul de jos) pentru prefiltrare aer;
- 1 sifon de descarcare lichid;
- 1 cutie de colectare lichid;
- 1 modul de filtrare pentru vapori de emulsie ( corpul central, cu usa de acces)
- 1 ventilator centrifugal: 7.5Kw/ 2900rpm

#### Optional:

- 1 cutie insonorizanta (executata din profile de aluminiu si tabla galvanizata, captusita la interior cu material fonoabsorbant).

#### Sistemul de filtrare ( 3 stadii):

- filtru compact din fibra de sticla, 3 buc.
- filtru metallic, 3 buc
- separator de picaturi, 3 buc



