

Tehnica Cofrajelor.

# Popi Doka Eco 15

Varianta sigură și economică de cofrare a planșelor

[www.doka.com](http://www.doka.com)



Ușor



Durabil



Sigur

# Popi Doka Eco 15

## Beneficii

- Greutate mică, pentru rapiditate în execuție
- Durata de viață ridicată, datorită calității înalte a materialului și a suprafeței zincate
- Oportunitatea lipirii de etichete cu numele companiei dvs.
- Popi produși în Austria

## Specificații Tehnice

- **Incărcarea:** 15 kN (Conform ANSI) indiferent de deschiderea popului
- **Dimensiuni:** Popi cu deschidere maximă de 3,00 m și 3,50 m



Incărcări admisibile (kN) în funcție de deschidere și poziția tubului exterior. Calculat conform EN 1065.



Deschidere pop (m)	300		350	
1.7	22.5	22.5		
1.9	20.1	22.5		
2.0	17.6	22.5	24.9	24.9
2.2	14.9	22.3	21.5	24.9
2.4	13.4	20.3	18.2	24.9
2.6	12.8	17.7	15.8	24.3
2.8	12.2	15.3	14.8	22.1
3.0	10.8	12.9	14.1	19.1
3.2			13.2	16.4
3.5			11.1	13.1

Denumire		Deschidere	Greutate	Pachetizare
586290000	Pop Doka Eco 15 300	170-300 cm	10.7	48
586291000	Pop Doka Eco 15 350	200-350 cm	13.3	48