



LINK BUILDER S.R.L.

Str. Vasile Grozavu nr. 4, Sector 5, Bucuresti
Tel/ fax: 031 408 38 54
Mobil: 0745 341 476
Email: office@linkbuilder.ro / sales@linkbuilder.ro
Web: www.linkbuilder.ro



UPS SINUS PUR seria KC line-interactive pentru servere si retele, cu afisaj LCD si USB

Oferă o înaltă performanță, fiind însă o soluție ieftină de protecție pentru cele mai multe tipuri de servere pentru afaceri cu fișiere critice, desktopuri, switch-uri de rețea, etc ..

Managementul bateriei se face în 4 pași pentru a preveni descărcarea profundă a acesteia în timpul unei pene de curent, atunci când sarcina conectată este minimă.

Ecranul LCD este prietenos și indică în mod clar parametrii majori de sistem și starea sistemului, inclusiv nivelul de încărcare, AVR, precum și starea de avarie pentru service.

Eficiență ridicată împletește cu standardul înalt de economisire a energiei și reducerea zgomotului, produsul fiind superior față de UPS-urile cu topologie similară.

AVR corectează în mod automat sub și supra tensiunea, fără epuizarea bateriei, ceea ce prelungește durata de viață a bateriei.

Caracteristici tehnice

Afisaj LCD

Protecție la suprasarcină și scurt-circuit

Alimentare

Tensiune nominală de intrare: 220/230/240 VAC cu variații 145-280 VAC

Frecvența de intrare: 45~55Hz

Curent încărcare max. 15 A

Iesire

Forma undei de ieșire: Sinus Pur

factor de putere 0,7-0,8

Variația tensiunii la ieșire: $\pm 3\%$

Variația frecvenței de ieșire: 50HZ $\pm 0,1$ Hz

Timpe de comutare: sub 6 ms

Conectori: Port comunicare: USB

Baterii

Timpe mediu de back-up: 5 min

Timpe de încărcare până la 90% din capacitatea bateriei: cca. 4-6 ore

Protecție

Supratensiune sau tensiune sub minim: operare automată pe baterie internă

Supraincercare sau scurt-circuit: siguranța fuzibilă și limitator de curent

Semnale

Avertizare sonoră: funcționare pe baterie, baterie descărcată sau suprasarcină

Altele

Zgomot < 50 dB

Garantie 24 luni



Model	KC-1000	KC-2000	KC-3000
Capacitate	1000 VA / 700 W	2000 VA / 1400 W	3000 VA / 2100 W
Prize Shucko	2	3	
Baterii	2 x 12V/ 7 Ah	4 x 12V/ 7 Ah	4 x 12V/ 9 Ah
Greutate (kg)	13	27	29
Dimensiuni (mm)	400 x 144 x 217	430 x 195 x 346	

Certificari

