



## LINK BUILDER S.R.L.

Str. Vasile Grozavu nr. 4, Sector 5, Bucuresti  
Tel/ fax: 031 408 38 54  
Mobil: 0745 341 476  
Email: / sales@linkbuilder.ro  
Web: www.linkbuilder.ro



### UPS line-interactive pentru back-up cu AVR si pornire directa, USB si RJ45

UPS-ul este special conceput pentru sarcini de mică putere, cum ar fi puncte de acces WiFi, routere, switch-uri, aplicații casnice. Dimensiunile si greutatea redusa permit integrarea in orice mediu de lucru. Deși este un UPS mic, este echipat cu protectie Ethernet pentru a oferi utilizatorilor mai multe beneficii

#### Caracteristici tehnice

Indicator cu LED

Protectie la suprasarcină și scurt-circuit

UPS-ul este echipat cu stabilizator de tensiune (AVR)

Funcție "cold start" care permite UPS-ului să fie pus în funcțiune in absenta alimentarii.

#### Alimentare

Tensiune nominala de intrare: 220/230/240VAC  $\pm$  25%

Frecventa de intrare cu selectie automata: 50 sau 60 Hz

#### Iesire

Forma undei de iesire: Sinus simulat (PWR)

Variatia tensiunii la iesire:  $\pm$ 3%

Variatia frecventeide iesire: 50 Hz  $\pm$  1 Hz

Timp de comutare: standard 2 ms, maxim 5 ms

#### Conectori

6x prize iesire tip Schuko (3 cu backup/ 3 cu protectie SurgeProt)

Variantele de putere au porturi USB si RJ45

#### Baterii

Timp mediu de back-up: 8 min, intre 6 si 20 minute in functie de sarcina

Timp de incarcare pana la 90% din capacitatea bateriei: cca. 8 ore

#### Protectie

Supratensiune sau tensiune sub minim: operare automata pe baterie interna

Supraincarcare sau scurt-circuit: siguranta fuzibila si limitator de curent

Baterie descarcata: semnalizeaza doua stadii, bateria nu este epuizata la golire

Filtrare: Eliminarea totala a frecventelor parazite (EMI/ RFI)

#### Semnale

LED: functionare normala – verde stabil/ in timpul back-up – galben intermitent

Avertizare sonora intermitenta: functionare pe baterie, baterie descarcata sau suprasarcina

Garantie 24 luni



Model	1065SP	1075SP	1090SP
Capacitate	650VA	750VA	900 VA
Baterii	1 x 12V/ 7 Ah	1 x 12V/ 9 Ah	1 x 12V/ 9 Ah
Dimensiuni (mm)	260 x 170 x 80		
Greutate (kg)	5,5	6,0	6,5
Porturi comunicare	NU	USB/ RJ 45	

Certificari

