



LINK BUILDER S.R.L.

Str. Vasile Grozavu nr. 4, Sector 5, Bucuresti
Tel/ fax: 031 408 38 54
Mobil: 0745 341 476
Email: office@linkbuilder.ro / sales@linkbuilder.ro
Web: www.linkbuilder.ro



UPS SINUS PUR seria VPS line-interactive pentru servere si retele, cu afisaj LCD si USB si 2 x RJ 45

Cu noul controler digital bazat pe PWM, UPS-urile ORVALDI cu unda sinusoidală pură controlată digital. Noul sistem este conceput special pentru a proteja mini servere, desktopuri pretentioase, date critice și sisteme de vânzare tip POS împotriva perturbațiilor de energie daunătoare, în special pentru serverele cu sursa de alimentare tip PFC activ.

Software-ul de management vă permite să gestionați de la distanță și să monitorizați UPS-urile printr-un browser web.

Caracteristici tehnice

Afisaj LCD

Protectie la suprasarcină și scurt-circuit

Alimentare

Tensiune nominală de intrare: 220/230/240 VAC cu variații 162-290 VAC

Frecvența de intrare cu selecție automată: 50 sau 60 Hz

Iesire

Forma undei de ieșire: Sinus Pur

Variația tensiunii la ieșire: ±10%

Timp de comutare: standard 2-6 ms, maxim 10 ms

Conectori

4 x prize ieșire tip IEC320

Port comunicare: USB

Protectie Fax/Modem/Internet: 2 x RJ45

Baterii

Baterie tip plumb-acid care nu necesită întreținere

Timp mediu de back-up: 5 min

Timp de încărcare până la 90% din capacitatea bateriei: cca. 4 ore

Protectie

Supratensiune sau tensiune sub minim: operare automată pe baterie internă

Supraincercare sau scurt-circuit: siguranță fuzibilă și limitator de curent

Semnale

Avertizare sonoră intermitentă: funcționare pe baterie, baterie descărcată sau suprasarcină

Altele

CD Software

Dimensiuni: 328 x 100 x 145 mm

Nivel zgomot <40dB

Garantie 24 luni



Model	VPS600	VPS800
Capacitate	600 VA / 360 W	800 VA / 480W
Baterii	1 x 12V/ 7 Ah	1 x 12V/ 9 Ah
Greutate (kg)	5,2	6,0

Certificari

