



## LINK BUILDER S.R.L.

Str. Vasile Grozavu nr. 4, Sector 5, Bucuresti  
Tel/ fax: 031 408 38 54  
Mobil: 0745 341 476  
Email: [office@linkbuilder.ro](mailto:office@linkbuilder.ro) / [sales@linkbuilder.ro](mailto:sales@linkbuilder.ro)  
Web: [www.linkbuilder.ro](http://www.linkbuilder.ro)



### UPS Rack/ Tower 2U, SINUS PUR On-Line, seria VGA, cu afisaj LCD, USB si RJ45

On-line cu dubla-conversie și factor de putere de ieșire 0,8  
Gama de tensiune largă de intrare (110-300 VAC)  
Corectarea factorului de putere de intrare 0.99  
modul de funcționare ECO pentru economisirea de energie (ECO)  
priză programabila pentru gestionarea energiei electrice  
Oprire de urgență (EPO)  
Baterii hot-swappable  
Design inteligent încărcător de baterie pentru o performanță optimizată a bateriei  
Tensiunea de ieșire selectabile prin intermediul panoului LCD

#### Caracteristici tehnice

Afisaaj LCD

Protectie la suprasarcina și scurt-circuit

#### Alimentare

Tensiune nominala de intrare: 220/230/240 VAC cu variatii 162-290 VAC

Frecventa de intrare selectata automat 50 sau 60 Hz

Curent de incarcare max. 1 A

#### Iesire

Forma undei de iesire: Sinus Pur

Variatia tensiunii la iesire:  $\pm 1\%$

Variatia frecventei de iesire:  $\pm 0,2$  Hz

Timp de comutare: tipic 4 ms

#### Conectori

Port comunicare: USB

Protectie Fax/Modem/Internet: RJ45

#### Baterii

Baterie tip plumb-acid care nu necesita intretinere

Timp mediu de back-up: 5 min

Timp de incarcare pana la 90% din capacitatea bateriei: cca. 4 ore

#### Altele

CD Software

Optional: Card comunicatii VSNMPCard Internal SNMP card

Zgomot < 50 dB

Garantie 24 luni



Model	VGA-1000	VGA-2000	VGA-3000
Capacitate	1000 VA / 800 W	2000 VA / 1600 W	3000 VA / 2400 W
Baterii	2 x 12V/ 9 Ah	4 x 12V/ 9 Ah	6 x 12V/ 9 Ah
Greutate (kg)	13,2	20,6	29,0
Dimensiuni (mm)	380 x 438 x 88	480 x 438 x 88	600 x 438 x 88

Certificari

