

FIȘĂ TEHNICĂ
(CONFORM ST 452 , ed.1, rev.0 / 10. 2014)

AUTOCLAR® DE IARNĂ -30°C

Prezenta specificație tehnică se referă la produsul lichid de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” destinat alimentării instalației de spălare a parbrizelor autoturismelor.

Soluția pentru spălat parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” se utilizează ca atare sau diluată cu apă în diferite proporții de volum, în funcție de temperatura de congelare a produsului, pe care dorim s-o obținem.

Produsul „AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” este un amestec pe bază de alcool etilic, glicoli, agenți tensioactivi, agent tamponare, colorant, parfum, apă demineralizată.

Lichidul de spălare parbrize „AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” este biodegradabil și prezintă toxicitate redusă.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

CARACTERISTICA	UM	CONDITII DE ADMISIBILITATE
		AUTOCLAR® IARNĂ-30°C
Aspect, culoare		Lichid limpede albastru
Densitate la 20°C	g / cm ³	0,915-0,960
Punct de congelare	°C max.	-30
Punct de fierbere	°C max.	82
Valoare pH		6 - 9
Temperatură de inflamabilitate	°C min.	30
Acțiune asupra emailurilor		Aspect conf. determinării
Acțiune asupra cauciucului menținut în lichidul de spălare 10 zile la -70 °C		
- Variația de volum pentru :		
cauciuc NBR	%	≤ 5
cauciuc EPDM	%	≤ 5
- Variația durtății Shore pentru:		
cauciuc NBR	grade Sh	-5.....+10
cauciuc EPDM	grade Sh	-5.....+10
Tendința de spumare		
- Puterea de spumare (P)	ml max.	300
- Stabilitatea spumei (S)	max	0,2

AMBALARE: Produsul se livrează în flacoane PET cu un conținut de 1l, 3l, 5l.

MARCARE: Ambalajele se marchează vizibil, prin etichetare cu următoarele specificații:

- H 226 – Lichid și vapori inflamabili.
- P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P 301 + 315 – În caz de înghițire consultați imediat medicul.
- P 233 – Păstrați recipientul închis etanș, într-un loc răcoros.

ATENȚIE!



Mențiunea: NU CONȚINE METANOL!

„AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” este o soluție destinată curățirii parbrizelor formulată pentru utilizare pe timp de iarnă.

„AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” asigură o curățire impecabilă a parbrizului de urme de praf, ulei, insecte și murdărie improșcată în timpul mersului.

„AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” protejează lamelele ștergătoarelor și toate elementele de cauciuc.

„AUTOCLAR® IARNĂ -30°C” se utilizează ca atare sau poate fi diluat cu apă în funcție de temperatura de congelare a produsului pe care dorim să o realizăm, conform tabelului conținut pe marcajul produsului.

Temperatura de congelare:

1L AUTOCLAR® (- 30 °C)	- 30 °C
1L AUTOCLAR® (- 30 °C) + 0,5 L APĂ	- 16 °C
1L AUTOCLAR® (- 30 °C) + 1L APĂ	- 10 °C

DEPOZITARE: în încăperi acoperite și ferrite de razele soarelui, de surse de căldură și scântei.

TRANSPORT: Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

GARANTII: termenul de valabilitate de 5 ani de la data fabricării,

NORME TEHNICE,