



Check Balex-50 video from YouTube by scanning the code with your smartphone's camera or with a standalone QR reader application.



“ *A superior range of remotely adjustable vertical balers with SMART technology to meet almost any demand for waste handling.* ”

Beneficii & caracteristici

- Balotul intra perfect pe un EURO-palet
- Cutit pentru taierea benzii de legat integrat
- Gura de alimentare mare
- Camera de presare spatioasa permite introducerea cutiilor mari de carton
- Suportul pentru banda pozitionat in fata
- Intrerupator cu cheie
- Instructiuni de functionare in partea din fata a utilajului
- Sigur si usor de folosit
- Evacuare sigura a balotului prin folosirea ambelor maini
- Functionare in doua moduri (ex. programe separate de functionare pentru carton si plastic)
- Foarte silentioasa la utilizare
- Ciclu de presare rapid
- Indicator de balot gata
- Functia SMART inclusa
- Garantie 24 de luni

Euopress Balex® este solutia ideala pentru o presa de calitate superioara. Presele Balex sunt proiectate si construite in Finlanda la fabrica Euopress din Kerava. Aceste utilaje robuste sunt construite pentru a rezista utilizarii intense. Presele Balex reprezinta inovatia Finlandeza la cele mai bune rezultate

Presele balex fac parte din familia Euopress SMART. Presele inteligente salveaza costurile si energia si sunt foarte economice in comparatie cu presele traditionale. Datorita tehnologiei inteligente SMART, acestea sunt rezistente la uzura, cauzand mai putin timp de functionare in operarea zilnica.

Balex-10 este perfect pentru spatii mici si diverse materiale. Functioneaza silentios si are o gura de alimentare mare. Dezvoltarea masinii a tinut cont de toate standardele EU cu privinta la siguranta utilajelor.

Specificatii tehnice

Model	Balex-50
Fora de presare (t)	50
Dimensiunea preseii H x W x D (mm)	2.500 x 2.060 x 1.590
Greutatea preseii (kg)	2.575
Gura de alimentare H x W x D (mm)	600 x 1.100 x 950
Inaltimea de alimentare (mm)	1.250
Dimensiunea balotului H x W x D (mm)	950 x 1.200 x 1.200
Greutatea balotului(kg) (carton)	pana la 500kg
Alimentarea cu curent	400 V, 50 Hz, 3x 16 A
Durata ciclului (s)	28
Nivel de zgomot(dBa)	59
Motor	5.5 kW



FILGREEN RECYCLING

Str. Mihai Eminescu nr.34

410019 Oradea, Romania

Tel. +4 0765/241/410

e-mail: office@filgreen.ro