

Decof-BT-N

AGENT DECOFRANT PENTRU BETON –CONCENTRAT

Funcția și domeniul de aplicabilitate

- Decofrant ecologic pentru beton, soluție concentrată,
- Soluția de lucru se prepară prin diluare cu apă până la 10%,
- Este recomandat pentru toate tipurile de cofraj, incluzând metal, tego, OSB, placă galbenă,
- **Nu** este recomandat pentru formele de plastic utilizate la turnarea pavelor.



Avantajele principale

Produs ecologic, pe bază de apă,

Nu interacționează cu laptele de ciment, nu pătează și nu lasă urme antiaderente pe beton,

Permite aplicarea oricărei hidroizolații.

Biodegradabil, nu este inflamabil, nu întreține arderea,

Are proprietăți de protecție anticorozivă a cofrajelor metalice.

Descrierea produsului

Produs ecologic pe bază de amine și baze organice, integral solubil în apă, creat prin radiație în câmp de microunde.

Nu conține uleiuri sau compuși minerali derivați.

Decof-BT-N se usucă pe cofrag după aplicare și formează un film antiaderent cu proprietăți anticorozive pentru cofrajele de metal.

Mod de utilizare

Produsul se livrează concentrat, iar soluția de lucru se prepară prin diluare cu apă până la o concentrație de min 10% (diluție min. 1:10). Soluția se prepară prin turnarea produsului peste cantitatea corespunzătoare de apă și agitare până la omogenizare.

Produsul nu trebuie amestecat cu alți compuși.

Depozitare

Se va păstra în depozit la o temperatură între 5°C și 30°C.

Exonerare de răspundere

Toate informațiile și recomandările tehnice din acest document se bazează pe experiența și pe testele făcute de furnizorii noștri în laboratoarele proprii. Acest document încearcă să furnizeze toate informațiile necesare utilizării cu succes a produselor pe care le comercializăm. Cu toate acestea, datorită marii variabilități a condițiilor tehnice existente în șantiere, rezultatele finale pot varia de la caz la caz. De aceea, dozajul necesar în funcție de condițiile specifice locale și/sau modalitățile cele mai bune de utilizare și aplicare, vor trebui determinate de client, prin teste făcute doar de personal calificat, în condiții reale. Produsul trebuie utilizat și depozitat conform instrucțiunilor din fișa tehnică.

Vectis TET srl–București nu-și asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări sau rezultate defavorabile obținute în urma depozitării și /sau a utilizării defectuoase a produsului.

Proprietăți și caracteristici tehnice

- Aspect fizic: lichid alb-gălbui, opalescent;
- Miscibilitate: total miscibil cu apa;
- Stabilitate: min 12 luni;
- Densitatea la 20 °C: $0,9 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$
- pH: $9,0 \pm 0,5$
- Punct de inflamabilitate $\gg 200 \text{ }^\circ\text{C}$

Modul de aplicare

- pulverizare (recomandat) la presiune constantă;
- pensulare.

Aplicarea se va face în strat subțire (grosime 0,0127mm), uniform, iar betonul se va turna după uscare.

Consum: 0,01 - 0,015 litri/m² la concentrație de 10%. (67-100 m²/litru).

Ambalare

Bidon 20 kg, butoi 200kg, rezervor IBC 1000 kg

Termen de valabilitate

Produsul își conservă proprietățile mai mult de 12 luni.