

Fisa de date

SMT 325 Extra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel

Plastic backing plate



Clasă Extra

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel

Proprietati

Tip Zirconiu corund



















granulatie

Disc Material plastic, consolidat

cu fibră de sticlă

Ausführung curbată 12°, plană

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără vitrificare chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Diametru in mm	Alezaj in mm	Prindere	Forma	Granulatie	Vmax in m/s	Turatia admisa in 1/min	Cod articol
125	22,23	X-LOCK		80	80	12.200	351276
125	22,23	X-LOCK		60	80	12.200	351277
125	22,23	X-LOCK		40	80	12.200	351278
115	22,23	X-LOCK		80	80	13.300	351279
115	22,23	X-LOCK		60	80	13.300	351280
115	22,23	X-LOCK		40	80	13.300	351281
115	22,23			40	80	13.300	321653
125	22,23			40	80	12.200	321654
115	22,23			60	80	13.300	321655
125	22,23			60	80	12.200	321656
115	22,23			80	80	13.300	321657
125	22,23			80	80	12.200	321658
115	22,23			40	80	13.300	321659
125	22,23			40	80	12.200	321660
115	22,23			60	80	13.300	321661
125	22,23			60	80	12.200	321662
115	22,23			80	80	13.300	321663
125	22,23			80	80	12.200	321664