

Fisa de date

SMT 624 Supra Discuri lamelare frontale pentru Otel inoxidabil, Otel

Top seller



Clasă Supra

Agresivitate

Durata de

viata

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel























Proprietati




Tip granulatie Zirconiu corund

Disc Fibră de sticlă

Ausführung curbată 12°

Avantaje: capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire - pentru utilizare universală în aplicații solicitante de șlefuire pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere

Diametru in mm	Alezaj in mm	Forma	Granulatie	Vmax in m/s	Turatia admisa in 1/min	Cod articol
100	16		36	80	15.300	322758
100	16		40	80	15.300	322759
100	16		60	80	15.300	322760
100	16		80	80	15.300	322761
100	16		120	80	15.300	322762
115	22,23		36	80	13.300	322764
115	22,23		40	80	13.300	322765
115	22,23		50	80	13.300	322766
115	22,23		60	80	13.300	322767
115	22,23		80	80	13.300	322768
115	22,23		120	80	13.300	322769
125	22,23		36	80	12.200	322771
125	22,23		40	80	12.200	322772
125	22,23		50	80	12.200	322773
125	22,23		60	80	12.200	322774
125	22,23		80	80	12.200	322775
125	22,23		120	80	12.200	322776
150	22,23		40	80	10.200	322778
150	22,23		60	80	10.200	322779
150	22,23		80	80	10.200	322780
180	22,23		36	80	8.500	322782
180	22,23		40	80	8.500	322783

180	22,23		60	80	8.500	322785
180	22,23		80	80	8.500	322786
180	22,23		120	80	8.500	322787