

Fișă tehnică



Tub flexibil inox dublu perete

Utilizare

- Pentru racordarea cazanelor pe combustibil lichid sau solid sau a șemineelor la coșurile de fum
- Pentru întubarea coșurilor de fum zidite ce nu mai pot fi reparate în interior


Avantaje

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Rezistență la temperaturi de până la 700°C
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lisă la interior permite o mai bună circulație a fluxului de gaze arse și o întreținere mult mai bună și mai ușoară


Dimensiuni

Diametru interior (mm)	120/150/160/180/200
Lungime (m)	2m / alte dimensiuni la cerere până la 20m

DN = diametrul tubului
Z = zona gofrată (flexibilă)



rezistență la flexare



Caracteristici

Tip tub	Flexibil
Material	Interior neted - Inox 316 L Exterior gofrat – inox 316 L
Grosime	2 x 0.1mm
Tip îmbinare	Îmbinare elicoidală dublă tip Omega
Rezistență la temperatură	-30°C - +700°C
Presiune maximă de funcționare	10000 Pa
Clasa de protecție	Neinflamabil
Norme / Certificări	CE EN 1856-2 ; ISO 9001:2015
Garanție	10 ani