

GMax™ II ProContractor

Vârful de gamă al pulverizatoarelor fără aer comprimat,
cu motor pe benzină



LUCRAȚI MAI INTELIGENT DATORITĂ CELOR MAI NOI INOVAȚII

- Păstrați pulverizatorul pe șantier, și nu în atelier! Sistemul ProConnect² de montare și scoatere a pompei vă permite să schimbați pompa în câteva secunde.
- Urmăriți mai ușor performanța investiției dumneavoastră – afișajul cu LED este luminos și ușor de citit.
- Confortabil și rapid, furtunul QuikReel™ vă permite să economisiți timp și bani.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR



GMax™ II ProContractor

Pulverizatoare fără aer comprimat, cu motor pe benzină

Pentru **DUMNEAVOASTRĂ** specialistul inteligent, Graco reinventează în permanență noi tehnologii în materie de echipamente de pulverizare. Pentru că știm că aveți nevoie de inovații de ultimă oră care să vă ajute să terminați lucrările mai repede, cu mai puțină agitație și efort.

Seria ProContractor din gama noastră GMax II include inovații de top pentru profesioniști de top care nu sunt satisfăcuți „doar” de o tehnologie de înaltă calitate, ci au exigențe mai ridicate.

Alegeți dispozitivul potrivit...

Gama GMax II este ideală pentru constructori profesioniști care au nevoie de productivitate ridicată și care își doresc performanță neîntreruptă și independență de energia electrică.

GMAX II 3900 (120 cm³) este pulverizatorul ideal pentru proiecte profesionale de vopsire pe șantiere de construcții rezidențiale noi.

GMAX II 5900 este și mai avansat. Cu motorul Honda de 160 cm³, acesta oferă randamentul de care aveți nevoie pentru proiecte de vopsire comerciale de mari dimensiuni.

Dotat cu motorul Honda de 200 cm³, de mare performanță, GMAX II 7900 HD este echipat cu o pompă de mare capacitate și poate, să pulverizeze cu ușurință toate straturile mai groase, precum și întreaga gamă de amorse și vopsele.

... și contactați pe seria ProContractor pentru cel mai înalt confort și lux!

Aruncați o privire asupra celor mai recente caracteristici inovatoare pe care le-am adăugat seriei ProContractor din cadrul gamei GMAX II.

Așa veți fi diferit față de colegii de breaslă. Așa veți economisi timp și bani. Așa veți ieși în evidență.



QuikReel

Tambur de furtun integrat QuikReel™

Lucrați mai confortabil și mai eficient. În doar câteva secunde se pot derula și strânge până la 90 m de furtun - pulverizați pe o suprafață de 180 m fără să deplasați dispozitivul; veniți, realizați lucrarea și plecați către următorul proiect într-un timp mult mai scurt!



PRO CONNECT²

ProConnect²

Păstrați pulverizatorul pe șantier, și nu în atelier! Sistemul ProConnect² de montare și demontare a pompei vă permite să schimbați pompa în câteva secunde, economisind timp valoros.



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 cu afișaj LED

Protejați și urmăriți investiția dumneavoastră mai ușor, cu ajutorul afișajului cu LED luminos și ușor de citit care afișează contorul de lucrări/durată de viață/litri și autodiagnoza furnizate de noul „creier” perfecționat al dispozitivului - SmartControl 3.0.



Materiale și aplicații

Seria GMAX II PROCONTRACTOR este ideală pentru pulverizarea unei game complete de vopseli în proiecte rezidențiale, comerciale și industriale. Cu modelele 3900 și 5900 pulverizați acrilice, amorse, emulsii, vopseli pe bază de apă și solvenți sau treceți la versiunea superioară 7900 HD pentru a face față celor mai uzuale vopseli anticorozive și ignifuge, precum și gleturilor fără aer comprimat!



Vizionați **filmele care prezintă procesul de aplicare** accesând:
<http://21.graco.eu.com>



Toate produsele
sunt dotate
cu furtun de
30 METRI



Trusă de scule inclusă

Cutie utilă pentru păstrarea sculelor, duzelor, filtrelor și accesoriilor acolo unde aveți cea mai mare nevoie de ele.

Pompă Endurance™

Tehnologie durabilă și fiabilă de pompă cu piston de la Graco cu garnituri în V, cu durată lungă de viață. Valvă de admisie QuickAccess™ pentru curățarea sau îndepărtarea impurităților. Încărcare cu arc pentru o mai bună eficiență a pompei.

www.graco.com

Sistem WatchDog™ de protecție a pompei

Sistemul WatchDog de protecție a pompei oprește pompa în mod automat la terminarea vopselei sau dacă furtunul este deteriorat.

► Previne deteriorarea cauzată de pomparea în gol



DE REȚINUT

EXTINDEȚI AUTONOMIA DE PULVERIZARE

Când îl folosiți cu un set de aspirație din cuvă sau recipient, puteți lucra mai mult timp fără reumplere. Folosiți-l pentru depozitare peste noapte sau pentru transportarea materialului. Astfel veți economisi energie, timp și bani.



! RECOMANDARE

ÎNCEPEȚI ÎNTOTDEAUNA LUCRUL CU MATERIALUL LA PRESIUNE MICĂ.

Măriți treptat presiunea, dar numai până la presiunea minimă necesară unei aplicări reușite. Folosirea unei presiuni prea mari poate cauza blocarea dispozitivului cu bucăți de material sau mizerie.

Pentru o mai bună performanță a pompei atunci când pulverizați vopsea cu dispozitivul GMAX II 7900 HD, înlocuiți bila ceramică din pompă cu bila SST (inox, livrată gratuit împreună cu dispozitivul).





Accesorii GMax II ProContractor

Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale

Îmbunătățiți calitatea finisării



Pistoale

- 262114 Pistol cu aer comprimat Contractor™, gardă de siguranță RAC X™, fără duză
- 289605 Pistol albastru TexSpray™ cu gardă de siguranță RAC X și duză RAC X 531
- 245820 Pistol Inline™ 4 degete pentru glet, 280 bari



Duze, gărzi de siguranță și duze de aer

- PAAXXX Duză albastră RAC X pentru vopsea
- HDAXXX Duză maro RAC X pentru straturi groase, grunjoase
- WAXXXX Duză largă RAC X pentru suprafețe mari, unghi de 120°
- 246215 Gardă de siguranță RAC X



Extensii pentru duză RAC X

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm



Extensie pistol RAC X CleanShot™

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Role exterior (complete)

- 6880095 30 cm fixă
- 098084 90-180 cm telescopică
- 098085 45-90 cm telescopică

Furtunuri (230 bari)

- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Nuiele (230 bari)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m

Conectori furtun

- 156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
- 157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)



Pistol, duză, seturi de furtunuri

- 288491 Pistol Contractor, furtun 1/4" X 15 m, furtun flexibil 3/16" x 0,9 m, duză RAC X PAA621, 248 bari
- 289611 Pistol albastru TexSpray, furtun 3/8" X 15 m, furtun flexibil 1/4" x 0,9 m, duză RAC X 531/427, 276 bari
- 289585 Pistol Inline 4 degete pentru glet, furtun 1/2" x 15 m, furtun flexibil 3/8" x 3,6 m, duză RAC X 643 + WA1239, 280 bari



Pistoane pompă ProContractor ProConnect²

- 16X414 GMax II 3900
- 16X419 GMax II 5900
- 16X421 GMax II 5900 HD
- 16X426 GMax II 7900
- 16X427 GMax II 7900 HD



Accesorii suplimentare

- 287987 Set cuvă 90 litri
- 289587 Storcător de saci
- 24M445 Set de aspirație din recipient, de mare capacitate, 40 cm furtun 2" cu conectori de prindere 1" la DIN C.



Filtre Easy Out™ pentru pistol

- 287032 Filtru Easy Out, sită 60 x 1
- 287033 Filtru Easy Out, sită 100 x 1
- 287034 Set: sită 60 x 1 + sită 100 x 1



Filtre Easy Out™ pentru pompă

- 244071 Sită 30, gri
- 244067 Sită 60, neagră
- 244068 Sită 100, albastră
- 244069 Sită 200, roșie



Lichide

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor 3,8 l

GMax II ProContractor

Despachetați, conectați și pulverizați!

Gata de lucru, seria GMax II ProContractor se livrează complet echipată și pregătită pentru pulverizare. SmartControl™ 3.0, WatchDog™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistol cu gardă de siguranță HandTite™ RAC X™ și duze, furtun flexibil BlueMax™ II 0,90 m, furtun BlueMax II 30m, TSL™ 0,25 litri, 197193 sculă universală tip ciocan, 111733 cheie reglabilă și trusă de scule albastră. Totul complet asamblat!

Acest produs poate fi găsit la:

Specificații



	GMAX II 3900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 PROCONTRACTOR	GMAX II 5900 HD PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 PROCONTRACTOR	GMAX II 7900 HD PROCONTRACTOR
Coduri produse:	16W867	16W871	16W882	16W885	16W888
Dimensiunea maximă a duzei:	0,036"	0,043"	0,043"	0,048"	0,048"
Debit - l/min. (gpm)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)	8,3 (2,2)
Presiune maximă - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Pompă	Vopsea	Vopsea	HD textură	Vopsea	HD textură
Greutate - kg (lbs)	50 (110)	65 (143)	65 (143)	68,2 (150)	68,2 (150)
Motor Honda®	120 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	200 cm ³	200 cm ³
Furtun BlueMax™ II	1/4" x 30m	1/4" x 30m	3/8" x 30m	3/8" x 30m	3/8" x 30m
Pistol	Contractor	Contractor	HD textură	Contractor	HD textură
Standard duză	PAA517	PAA517	PAA427/HDA531	PAA517	PAA427/HDA531
Piston	CrN	CrN	Crom	MaxLife	Crom
Manșon	Crom	Crom	Crom	MaxLife	MaxLife