

**TRANSISUD****Tehnologii si echipamente pentru
sudare-debitare**TRANSISUD CONSULTING srl
Reg. Com.: J12/1289/1996,
CUI: RO 8675208Tel: +4 0264 436182
Mob: +4 0728 287372web: www.transisud.ro
e-mail: office@transisud.ro ;
comercial@transisud.ro**ECHIPAMENT SUDARE MIG-MAG SELCO NEOMIG 2400
(TRS004)****Descriere:**

NEOMIG 2400 este un aparat de sudare MIG-MAG care face parte din categoria aparatelor industriale de mare fiabilitate. Este un aparat compact, fiind destinat constructiilor metalice mici si mijlocii.

Caracteristici tehnice

| Caracteristica | Valoare |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Alimentare | 380V |
| Cablu de alimentare | 4x35 mm ² |
| Fisa | 32A |
| Curentul absorbit la DA 100% | 14.6A |
| Sigurante retea lente | 16A/10A |
| Domeniul curentului de sudare | 30A-240A |
| Numar trepte reglaj tensiune | 1x10 |
| Ciclu de functionare 25 °C | 60%/200A 100%/170A |
| Protectie | IP21 |
| Tensiune de mers in gol | 41V |
| Racire | Gaz |
| Materiale sudate | Otel carbon;Otel inoxidabil |
| Diametru sarma | 0.8-1.2 |
| Role de antrenare | 0.8-1.0 |
| Diametru bobina | 200/300 mm |
| Dimensiuni sursa | 910x500x750 |
| Greutate | 68Kg |

Conținutul furniturii și valori

| Cod | Denumire | Pret, Euro |
|-----|--|--------------|
| | Sursa Selco Neomig 2400 Dotare spațiu de lucru 35mm ² <ul style="list-style-type: none">• Pistolet Abimig Grip A255LW• Cablu de masă 35 mm²/5m,400A• Reductor de gaz | |
| | Pret echipament gata de lucru | 1.120 |

Obs: Preturile sunt in EURO si nu contin TVA. Factura se va intocmi in lei, la cursul BNR din ziua vanzarii aparatului.

Garantie

Termenul de garanție este de **6** de luni de la data punerii în funcțiune a instalatiilor, cu excepția pieselor de uzură și consumabilelor și a pieselor care se defectează datorită unei exploatare necorespunzătoare.