

Tuneluri agricole Agrikolage

Tuneluri modulare create conform conceptului "Do It Yourself" ("Fa o singur" , de tip LEGO) , usor de asamblat.

Totul este pe baza de suruburi. Nu exista nimic sudat !

Proiecte executate pentru conditiile climatice din Romania.

Se ofera proiect tehnic.

Dimensiuni variate cu posibilitatea de adaugare a unui numar nelimitat de module.

Latimi standard – 5 / 6 / 8 / 10 / 12 m.

Se pot acoperi cu membrana PVC sau tabla de diverse culori. La cerere se pot izola termic pentru asigurarea unui confort termic lucratorilor.

Gama de usi diversa (de tip rulu / garaj / poarta sectionata etc.).

Destinatie diversa : depozitare de combinii, vehicule agricole, masini si utilaje agricole, produse agricole (cereale etc.), materii prime.

Se executa doar proiecte integrale cu / fara montaj, inclusiv proiecte la cheie (de la excavarea fundatiilor pana la darea in folosinta).

Exista posibilitatea de furnizare doar a elementelor de structura (schelet).

Tunelurile cu prelata de PVC sunt rezistente chiar si la expunerea la conditii severe in medii agricole. Prezinta rezistenta mecanica mare si cand sunt expuse la temperaturi ridicate. Durata de viata in folosinta este de peste 25 de ani. Prelata PVC la tunelurile Agrikolage® are o densitate de 630 gr/ m², care asigura o garantie de 5 ani.

Pentru suprafete importante preturile se negociaza !

Erik



Dimensiuni : latime 6 m x lungime 8 m x inaltime 3 m ; suprafata = 48 m²

Dimensiuni : latime 8 m x lungime 8 m x inaltime 4 m ; suprafata = 64 m²

Descriere generala

Inaltime mica 3 m / mare 4 m

Lungimea minima de 8 m

Capabil sa creasca nelimitat in module de 4 m

Acoperis din prelata PVC sau tabla cutata
Magazie pentru scule de gradinarit etc.
Adapost pentru animale / vehicule / utilaje
Depozit pentru culturi agricole / utilaje
Structura - otel galvanizat structural zincat sau Magnelis®
Tunel cu 6m latime – poarta dubla sau usa rulou din PVC;
Tunel cu 8m latime – poarta sectionata sau usa rulou din PVC

Sisteme de ancorare

- 1.Directa fara beton ;
- 2.Directa cu beton ;
- 3.Posibilitate de fixare in jersey (prefabricate beton).

Kaio



Potivit sa tina incarcari de zapada conform specificatiei tehnice.

Dimensiuni : latime 10 m x lungime 8 m x inaltime 5 m ; suprafata = 80 m².

Dimensiuni : latime 12 m x lungime 8 m x inaltime 6 m ; suprafata = 96 m².

Descriere generala

Inaltime mica 5 m / mare 6 m

Lungimea minima de 8 m

Capabil sa creasca nelimitat in module de 4 m

Acoperis din prelata PVC sau tabla cutata

Magazie pentru scule de gradinarit etc.

Garaj

Adapost temporar / permanent punct de lucru

Adapost pentru animale / vehicule / utilaje

Adapost pentru combini, tractoare

Depozit pentru produse agricole

Structura - Otel galvanizat structural zincat sau Magnelis®

Lungimea minima de 8m

Capabil sa creasca nelimitat in module de 4 m

Porti - usa rulou sau poarta sectionata

Sisteme de ancorare

1.Directa fara beton ;

2.Directa cu beton ;

3.Posibilitate de fixare in jersey (prefabricate beton).

Euriko



Adapost de tip tunel pentru vehicule, materii prime, recolta sau utilaje.

Structura modulara, cu posibilitatea de a combina sau replica modulul de baza.

Poate fi produs in diferite configuratii si suprafete.

Acoperisul este disponibil in varianta cu prelata PVC, cu posibilitatea de a avea fatade laterale sau fara acestea.

Structura este fabricata din profile metalice de inalta rezistenta.

Lungimea minima de 6 m.

Capabil sa creasca nelimitat in module de 3 m.

Dimensiuni : latime 5 m x lungime 6 m x inaltime 2,5 m ; suprafata = 30 m².

Sisteme de ancorare

1.Directa fara beton ; 2.Directa cu beton ;

3.Posibilitate de fixare in jersey (prefabricate beton).