

DOZATOR-MIXER APĂ FLUXSPENSER © BASIC



- *Dozare automată a cantității dorite*
- *Reglare automată a temperaturii apei dozate*
- *Patru programe de dozare stocabile în memorie*
- *Posibilitate de dozare și mixare manuală*
- *Elimină apa care nu corespunde ca temperatură*
- *Înregistrare log dozare pe cartelă de memorie*
- *Interfață de comunicație*
- *Sondă de temperatură pentru aluat (opțională)*
- *Comandă de la distanță (opțională)*
- *Display LCD cu taste anti-praf și grad de protecție IP65*
- *Butoane pentru start-stop dozare cu membrană de silicon*
- *Componente de calitate, piese de schimb în stoc*
- *Cutie din oțel inox*

Specificații

Cantitate dozată	1,0 ... 99,0 L
Eroare de dozare	0,1 L
Debit de lucru la 3bar	20 L/min
Temperatura setată	2,0 ... 59,0 °C
Eroare de reglare	± 1 °C
Apă caldă	80 °C
Presiune	0,1 ... 5 bar
Debit maxim	30 L/min
Tensiune alimentare	100-240 Vca 50 Hz
Putere absorbită	24 W
Conexiuni	G 1/2"
Dimensiuni	400(W) x 400(H) x 200(D)
Temperatură ambiantală	0 ... 45 °C

Display LCD cu taste anti-praf

Butoane start-stop separate



Buton de pornit - oprit iluminat

Conector sondă pentru aluat

Conector pentru start-stop la distanță

