

Fișă tehnică

SM-25

Solvent universal

Descriere

SM-25 este o hidrocarbură aromatică, ideală pentru curățarea uneltelor pentru vopsit.

Domenii de aplicare

SM-25 este utilizat pentru curățarea uneltelor folosite la vopsire. De asemenea, este adecvat pentru diluarea vopselelor email, pe bază de solvenți.

Caracteristici tehnice

Culoare: transparent
Densitate: 0.86 ± 0.02 kg/l

Mod de utilizare

Înainte de utilizarea solventului SM-25, se va verifica raportul de amestec cu diluant, recomandat pentru produsul în care va fi adăugat. Pe urmă, se adaugă cantitatea necesară de SM-25 și se amestecă până la obținerea omogenității.

Consum

Consumul variază în funcție de tipul de aplicație.

Ambalaj

Recipiente de 0.75 l și 4 l.

Durată de viață – Depozitare

12 luni de la data de fabricație, în ambalajul original, sigilat, depozitat la temperaturi de peste 5°C și protejat de temperaturi mari (<+30°C).

Observații

- Se va asigura ventilarea adecvată pe durata aplicării solventului SM-25, la interior.
- Se va ține departe de surse de foc pe timpul aplicării – Interzis fumatul!
- Se vor consulta instrucțiunile de utilizare în siguranță înscrise pe ambalaj, înainte de folosire.
- Pentru informații suplimentare, se va consulta Fișa de Securitate a produsului.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415
Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro