

CLUSTER P D

Furtun refulare flat din cauciuc cu protectie din PU



Furtun utilizat pentru irigații, furtun PSI. rezistență mare la uzură datorită protecției din poliuretan.

Exterior: PU
 Interior: EPDM
 Insertii: Poliester
 Numar insertii: 2
 Culoare exterior: Rosu
 Culoare interior: Negru
 Norma: MED 96/98/EC,
 DIN 14811 : 2008 Clasa 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1010101	25	28.2	20	50		-30 - +100°C		variabila	130
1010102	38	41.2	20	50		-30 - +100°C		variabila	195
1010114	42	45.2	20	50		-30 - +100°C		variabila	230
1010131	45	48.2	20	50		-30 - +100°C		variabila	240
1010103	52	55.6	20	50		-30 - +100°C		variabila	285
1010119	65	68.6	20	50		-30 - +100°C		variabila	340
1010129	70	73.6	20	50		-30 - +100°C		variabila	405
1010106	75	78.6	20	50		-30 - +100°C		variabila	440
1010121	90	94.4	20	50		-30 - +100°C		variabila	565
1010107	102	106.4	20	50		-30 - +100°C		variabila	705
1010124	32	35.2	20	50		-30 - +100°C		variabila	170
1010126	127	131.4	12	30		-30 - +100°C		variabila	870
1010127	152	156.4	12	30		-30 - +100°C		variabila	1150