

## COCON D

### Furtun flat din cauciuc cu striatii, furtun PSI



Acest furtun poate fii folosit si ca furtun pentru apa universal.

Exterior:	NBR/PVC
Interior:	NBR/PVC
Insertii:	Textile
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Rosu
Culoare interior:	Negru
Norma:	BS 6391 / Type 3, DIN 14811, NFPA 1961, DIN 14811 : 2008 Clasa 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1010224	19	23	25	75		-20 - +100°C		15-20	160
1010225	25	29	25	75		-20 - +100°C		15-20	180
1010201	38	42	16	50		-20 - +100°C		15-20	270
1010226	40	44	16	50		-20 - +100°C		15-20	290
1010227	42	46.4	16	50		-20 - +100°C		15-20	320
1010202	45	49.4	16	50		-20 - +100°C		15-20	340
1010203	52	56.4	16	50		-20 - +100°C		15-20	390
1010228	55	59	16	50		-20 - +100°C		15-20	410
1010204	64	68.4	16	50		-20 - +100°C		15-20	470
1010229	70	74.6	16	50		-20 - +100°C		15-20	600
1010205	75	79.6	16	50		-20 - +100°C		15-20	650
1010206	100	105	12	36		-20 - +100°C		15-20	800