



SPIROTEX

Furtun absorbție, refulare din PVC cu spira din oțel, și insertie de poliester utilizat în aplicații din industrie și agricultură

Furtun potrivit pentru transportul de apă potabilă, apă murdă, îngrășăminte și substanțe chimice ușoare.

Furtun Non- toxic.

Exterior:	PVC
Interior:	PVC
Insertii:	Poliester
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Transparent
Culoare interior:	Transparent
Spira:	Da
Norma:	FDA 21 CFR 175.300, EU 10/2011 (A, B, C)

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
43109	25	35	12	36	100	-10 - +60 °C	75	60	650
43110	32	43	11	33	90	-10 - +60 °C	96	60	880
43111	38	49	10	30	90	-10 - +60 °C	110	30	1025
43112	40	51	10	30	90	-10 - +60 °C	120	30	1070
43115	50	63	8	24	80	-10 - +60 °C	150	30	1640
43114	60	74	7	21	80	-10 - +60 °C	180	30	2065
43116	76	91	6	18	70	-10 - +60 °C	230	30	2660
43117	102	118	4	12	70	-10 - +60 °C	310	20	3800