



## TONDA EXTREMEFLEX

Furtun absorbție, refulare din PVC

utilizat în aplicații din industrie și agricultură

Furtun utilizat pentru transportul apei uzate, apei murdare și a substanțelor chimice ușoare. Furtun potrivit pentru mașinile de vidanajare, cisterne etc.

Exterior: PVC  
 Interior: PVC  
 Culoare exterior: Gri/Albastru  
 Culoare interior: Gri  
 Spira: Da

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C     | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|
| 22500020    | 20        | 28        | 6        | 18       | 90      | -25 - +60 °C | 80      | 50        | 380          |
| 22500025    | 25        | 32,6      | 6        | 18       | 90      | -25 - +60 °C | 100     | 50        | 410          |
| 22500032    | 32        | 40.4      | 6        | 18       | 90      | -25 - +60 °C | 128     | 50        | 590          |
| 22500038    | 38        | 47        | 6        | 18       | 90      | -25 - +60 °C | 152     | 50        | 690          |
| 22500050    | 50,8      | 59.8      | 4        | 12       | 90      | -25 - +60 °C | 204     | 50        | 850          |
| 22500063    | 63        | 73.9      | 4        | 12       | 80      | -25 - +60 °C | 252     | 50        | 1390         |
| 22500076    | 76        | 87        | 4        | 12       | 80      | -25 - +60 °C | 304     | 50        | 1500         |
| 22500080    | 80        | 91        | 3        | 9        | 80      | -25 - +60 °C | 320     | 50        | 1850         |
| 22500090    | 90        | 100       | 3        | 9        | 75      | -25 - +60 °C | 360     | 50        | 2080         |
| 22500102    | 102       | 115       | 3        | 9        | 75      | -25 - +60 °C | 408     | 50        | 2200         |
| 22500110    | 110       | 124       | 2.5      | 7        | 75      | -25 - +60 °C | 440     | 30        | 2650         |
| 22500127    | 127       | 142       | 2.5      | 7        | 70      | -25 - +60 °C | 508     | 20        | 3200         |
| 22500152    | 152       | 168       | 2        | 6        | 70      | -25 - +60 °C | 608     | 20        | 4390         |
| 22500203    | 203       | 225       | 1.5      | 4        | 60      | -25 - +60 °C | 812     | 5         | 8660         |