



JUPITER SD

**Furtun absorbtie, refulare din PVC
 utilizat in aplicatii din industrie si agricultura**

Furtun utilizat pentru transportul apei uzate, apei murdare si a substantelor chimice usoare. Furtun potrivit pentru masiniile de vidanajare, cisterne etc.

Exterior: PVC
 Interior: PVC
 Culoare exterior: Portocaliu/Albastru
 Culoare interior: Portocaliu
 Spira: Da

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
40562	31.8	40.4	6	18	100	-25 - +60 °C	110	50	590
40563	40	48.8	5	15	100	-25 - +60 °C	160	50	720
40564	50.8	60.6	4	12	100	-25 - +60 °C	200	50	990
40565	63.5	74.5	4	12	90	-25 - +60 °C	260	50	1390
40566	76.2	87.6	3	9	90	-25 - +60 °C	310	50	1730
40575	90	102.6	3	9	90	-25 - +60 °C	360	30	2200
40567	102	116.4	3	9	85	-25 - +60 °C	410	50	2860
40576	110	124.4	3	9	85	-25 - +60 °C	450	30	3040
40568	127	142	2.5	7.5	80	-25 - +60 °C	510	30	3670
40570	151.5	168.7	2	6	80	-25 - +60 °C	610	20	5100
40577	160	178.6	2	6	70	-25 - +60 °C	660	20	5670
40572	200	224.2	1.5	4.5	70	-25 - +60 °C	850	10	9900
40574	250	275	1.2	3.7	70	-25 - +60 °C	1500	5	13000
40561	25	32.6	6	18	100	-25 - +60 °C	100	50	410
40560	38.1	46.9	5	15	100	-25 - +60 °C	155	50	490