



APOLLO SUPERFLEX SD

Furtun absorbție, refulare din PVC

utilizat în aplicații din industrie și agricultură

Furtun foarte flexibil la utilizarea lui la joasă presiune. Furtun utilizat pentru transportul apei uzate, apei murdare și a substanțelor chimice usoare. Furtun potrivit pentru mașinile de vidanjare, cisterne etc.

Exterior: PVC/NBR

Interior: PVC/NBR

Culoare exterior: Bordo

Culoare interior: Bordo

Spira: Da

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
40806	25	32.6	3	15	80	-35 - +50°C	80	50	410
40802	32	40	3	15	80	-35 - +50°C	105	50	600
40801	38	46.8	2.6	13	80	-35 - +50°C	125	50	700
40813	40	49	2.4	12	80	-35 - +50°C	130	50	730
40803	45	54	2.4	12	80	-35 - +50°C	145	50	850
40804	52	60.6	2	10	70	-35 - +50°C	160	50	1000
40815	63	73.4	2	10	70	-35 - +50°C	210	50	1400
40805	76	87	1.8	9	70	-35 - +50°C	250	50	1700
40809	90	102.6	1.5	7.5	70	-35 - +50°C	300	30	2150
40807	100	113.4	1.3	6.5	70	-35 - +50°C	330	30	2700
40814	102	115.4	1.3	6.5	60	-35 - +50°C	335	30	2700
40812	127	142	1.1	5.5	60	-35 - +50°C	410	30	3600
40810	152	170	0.9	4.5	60	-35 - +50°C	500	20	5000
40816	200	221	0.7	3.5	50	-35 - +50°C	700	10	10000