



SIGMAFLEX L WIDEFLEX Ω/T SD

Furtun gofrat din cauciuc pentru absorbție, rezistent la uzura

Furtun gofrat foarte ușor, rezistent la uzura, potrivit pentru absorbție nisip, nămol, noroi, pietriș etc.

Proprietăți electrice:

Tip Ω/T (R<106 Ω, R<109 Ω prin peretele furtunului).

Valoarea pierderii prin abraziune:

Conform cu DIN ISO 4649 < 65 mm³

Exterior: NR/BR

Interior: NR

Insertii: Textil sintetic

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Interior electro conductiv: R < 10⁶ Ω

Exterior electro conductiv: R < 10⁶ Ω

Norma: ISO 1307

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1602331	51	63	6	18	90	-30 - +70°C	75	40	1100
1602332	76	88	6	18	90	-30 - +70°C	115	40	1800
1602333	102	117.5	6	18	90	-30 - +70°C	150	20	2850
1602334	127	142.5	6	18	80	-30 - +70°C	190	20	3750
1602335	152	171	6	18	80	-30 - +70°C	230	20	4850