

**DELTA FOOD SW SD**

**Furtun absorbție, refulare din PVC  
utilizat pentru produse alimentare**



Furtun utilizat pentru absorbție și refulare ușoară a produselor alimentare. Echipat la exterior cu fir antistatic.

Exterior: PVC  
Interior: PVC  
Culoare exterior: Transparent  
Culoare interior: Transparent  
Norma: EU 10/2011 A,B,C  
Spira: Da

| Articol<br>Nr. | Ø Int.<br>mm | Ø Ext.<br>mm | P.N.<br>bar | P.S.<br>bar | Vacum<br>% | Temp.<br>°C  | R.C.<br>mm | Lungime<br>m | Greutate<br>g/m |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| 41452          | 25           | 30.8         | 6           | 18          | 70         | -10 - +60 °C | 130        | 50           | 300             |
| 41453          | 31.8         | 37.8         | 5           | 15          | 70         | -10 - +60 °C | 155        | 50           | 390             |
| 41454          | 38.1         | 45.1         | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 180        | 50           | 520             |
| 41455          | 40           | 47           | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 195        | 50           | 550             |
| 41456          | 45           | 52.6         | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 215        | 50           | 670             |
| 41457          | 50           | 58.4         | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 235        | 50           | 800             |
| 41470          | 50.8         | 59.2         | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 235        | 50           | 810             |
| 41458          | 55           | 63           | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 255        | 50           | 900             |
| 41459          | 60           | 68           | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 275        | 50           | 970             |
| 41460          | 63           | 72.1         | 4           | 12          | 70         | -10 - +60 °C | 290        | 50           | 1040            |
| 41461          | 70           | 79.2         | 3           | 9           | 70         | -10 - +60 °C | 320        | 50           | 1200            |
| 41462          | 76           | 85.8         | 3           | 9           | 70         | -10 - +60 °C | 340        | 50           | 1380            |
| 41463          | 80           | 90.4         | 3           | 9           | 70         | -10 - +60 °C | 365        | 50           | 1550            |
| 41464          | 90           | 101          | 3           | 9           | 70         | -10 - +60 °C | 420        | 30           | 1860            |
| 41465          | 102          | 114          | 3           | 9           | 70         | -10 - +60 °C | 470        | 30           | 2250            |
| 41466          | 110          | 122.6        | 3           | 9           | 60         | -10 - +60 °C | 520        | 30           | 2560            |
| 41467          | 127          | 140          | 3           | 9           | 55         | -10 - +60 °C | 680        | 30           | 3010            |
| 41468          | 151.5        | 162          | 3           | 9           | 50         | -10 - +60 °C | 780        | 20           | 4310            |