



CASTOR ISO 7751 Ω/T

NEN EN ISO 7751

Furtun de cauciuc pentru aplicatii multiple, rezistent la intemperii si ozon

Furtun din cauciuc foarte flexibil pentru aplicatii multiple, rezistent la intemperii si cu un tub omogen fără sudură, potrivit pentru transportul de aer, apă rece și caldă și substanțe chimice ușoare. Foarte ușor și rezistent la uzură.

Potrivit pentru apa (fierbinte), azot si aer.

La temperaturi scăzute, acest furtun rămâne foarte flexibil.

Temperatura: -40 °C pana la +100 °C (intermitent pana la +110 °C).

Exterior:	EPDM
Interior:	EPDM
Insertii:	Textile
Numar de insertii:	2
Culoare exterior:	Negru//Verde
Culoare interior:	Negru
Interior electroconductiv:	$R < 10^6 \Omega$
Exterior electroconductiv:	$R < 10^6 \Omega$
Norma:	NEN EN ISO 7751

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1001260	10	17	20	80		-40 - +100°C	80	40	230
1001261	13	20	20	80		-40 - +100°C	100	40	290
1001263	19	31	20	80		-40 - +100°C	140	40	740
1001264	25	36	20	80		-40 - +100°C	190	40	870